

Caractéristiques du produit

Fourneau à gaz 2x brûleur sans soubassement		
Modèle	Code SAP	00006232
SP 62 GLS	Groupe d'articles	Fourneaux



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Puissance de la zone 1 [kW]: 8
- Puissance de la zone 2 [kW]: 8
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

Code SAP	00006232	Puissance gaz [kW]	16.000
Largeur nette [mm]	658	Type de connection gaz	Propane bu- tane, gaz naturel
Profondeur nette [mm]	609	Nombre de zones	2
Hauteur nette [mm]	290	Puissance de la zone 1 [kW]	8
Poids net [kg]	30.00	Puissance de la zone 2 [kW]	8



Dessin technique

Fourneau à gaz 2x brûleur sans soubassement		
Modèle	Code SAP	00006232
SP 62 GLS	Groupe d'articles	Fourneaux





Fourneau à gaz 2x brûleur sans soubassement		
Modèle	Code SAP	00006232
SP 62 GLS	Groupe d'articles	Fourneaux

Vysoce Puissancené hořáky

Haute performance et efficacité Brûleurs en laiton amovibles Flamme éternelle Longue durée de vie Démontable

- Économie d'énergie (combustion parfaite)
- Permet de gagner du temps pour la préparation des aliments
- Facile d'entretien / de nettoyage

Nervures hygiéniques de la plaque supérieure

Absence d'angles et d'arêtes vives (endroits potentiels où la saleté pourrait adhérer) Transitions en douceur

- Nettoyage facile et rapide

Indice de protection IPX4 pour les commandes

Système sans entretien Résistant aux éclaboussures Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Plus grande sécurité de travail pour le personnel

#### Conception entièrement en acier inoxydable

Longue durée de vie Durabilité de la plaque en acier brossé de 1 mm d'épaisseur

- Économies sur les interventions d'entretien
- Nettoyage et entretien de l'appareil facile

Fonctionnement sécurité – thermocouple
Fonctionnement sécurisé pour le personnel
Pas de surchauffe ni de dommages de la plaque
Longue durée de vie

- Économies sur les interventions d'entretien
- Service facile et plus rapide

### Unité de cuisson à utiliser sur table ou sur socle

Utilisations diverses Possibilité de placement dans des espaces plus petits

- Manipulation simple
- Économies sur le soubassement

Cuve amovible sous brûleurs

Plaque supérieure démontage sans outils

- Nettoyage facile
- Possibilité de nettoyer au lave-vaisselle
- Un service plus facile

tel.: +420 381 582 284 e-mail: rmgastro@rmgastro.com web: www.rmgastro.com

2025-10-14



Paramètres techniques

Fourneau à gaz 2x brûleur sans so	oubassement	
Modèle	Code SAP	00006232
SP 62 GLS	Groupe d'articles	Fourneaux
<b>1. Code SAP:</b> 00006232		<b>14. Indice de protection d'enveloppe:</b> IPX4
2. Largeur nette [mm]: 658		<b>15. Matériel:</b> AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
3. Profondeur nette [mm]: 609		<b>16. Matériau de la plaque supérieure:</b> AISI 304
4. Hauteur nette [mm]: 290		17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:
5. Poids net [kg]: 30.00		18. Nombre de zones:
6. Largeur brute [mm]: 725		19. Puissance de la zone 1 [kW]:
7. Profondeur brute [mm]: 710		20. Puissance de la zone 2 [kW]:
8. Hauteur brute [mm]: 540		21. Pieds réglables: Oui
9. Poids brut [kg]: 40.00		22. Nombre de feux/foyers:
10. Type d'appareil: Appareil à gaz		23. Type de zones de cuisson au gaz: Classiques
11. Type de construction de l'appareil: Équipements à poser		<b>24. Type de brûleur:</b> Laiton, détachable
<b>12. Puissance gaz [kW]:</b> 16.000		25. Raccordement à un robinet à boule: 1/2

**13. Type de connection gaz:** Propane butane, gaz naturel