

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Steakgrill elektrisch doppelt 65x48 Tisch DURABLE CHROM

Modell	SAP -Code	00021114
KD 63 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten



- Griddle -Abmessungen [mm x mm]: 650 x 480 + 320 x 380
- Bratpflegemittel [MM]: 10.00
- Behälter für flüssiges Fett: Ja
- Unabhängige Heizzonen: Eigenständige Bedienung für jede Heizzone auf der unteren Platte und für die oberen Platten
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 300
- Oberflächenfinish: Durable Chrom

SAP -Code	00021114	Nettogewicht / kg]	60.00
Netzbreite [MM]	710	Power Electric [KW]	9.000
Nettentiefe [MM]	725	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz + 400 V / 3N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	540	Griddle -Abmessungen [mm x mm]	650 x 480 + 320 x 380

Steakgrill elektrisch doppelt 65x48 Tisch DURABLE CHROM

Modell	SAP -Code	00021114
KD 63 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1

Nationärin

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

2

Chrom 0,03 mm

Nicht -Schicht -Gerichte beim Braten, das Brett leichter zu reinigen

3

Separate Kontrolle für die obere und untere Erhitze

Kann ich beide Bereiche unabhängig voneinander kontrollieren?

4

Oberer Kontaktbereich mit Teflon -Leinwand

Nicht zurückgezogene Walzen
Uniformes Erwärmen der Brötchen

Steakgrill elektrisch doppelt 65x48 Tisch DURABLE CHROM

Modell	SAP -Code	00021114
KD 63 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Grills und Grillplatten

1. SAP -Code:

00021114

2. Netzbreite [MM]:

710

3. Nettentiefe [MM]:

725

4. Nettohöhe [MM]:

540

5. Nettogewicht / kg]:

60.00

6. Bruttobreite [MM]:

725

7. Grobtiefe [MM]:

710

8. Bruttohöhe [MM]:

540

9. Bruttogewicht [kg]:

65.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Power Electric [KW]:

9.000

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz + 400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

AISI 430

16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

17. Oberflächenfinish:

Durable Chrom

18. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

300

19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

20. Griddle -Abmessungen [mm x mm]:

650 x 480 + 320 x 380

21. Bratpflegemittel [MM]:

10.00

22. Behälter für flüssiges Fett:

Ja

23. Unabhängige Heizzonen:

Eigenständige Bedienung für jede Heizzone auf der unteren Platte und für die oberen Platten

24. Gleichmäßige Erwärmung:

Ja

25. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

4