

Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 nástřik dotykový barevný pravé dveře

Model	Sap kód	00014265
MPD 0523 ER	Skupina artiklů	Konvektomaty




- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/3
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 7“
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00014265	Typ vývinu páry	Nástřik
Šířka netto [mm]	637	Počet GN / EN zařízení	5
Hloubka netto [mm]	692	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 2/3
Výška netto [mm]	657	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Hmotnost netto [kg]	53.00	Typ ovládání	Dotykové + knoflík
Příkon elektrický [kW]	3.300	Velikost displeje	7“

Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 nástřík dotykový barevný pravé dveře

Model	Sap kód	00014265
MPD 0523 ER	Skupina artiklů	Konvektomaty



Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 nástřik dotykový barevný pravé dveře

Model	Sap kód	00014265
MPD 0523 ER	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00014265

2. Šířka netto [mm]:

637

3. Hloubka netto [mm]:

692

4. Výška netto [mm]:

657

5. Hmotnost netto [kg]:

53.00

6. Šířka brutto [mm]:

810

7. Hloubka brutto [mm]:

700

8. Výška brutto [mm]:

780

9. Hmotnost brutto [kg]:

63.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

3.300

12. Materiál:

AISI 304

13. Vnější barva zařízení:

Nerezové

14. Řízení vlhkosti:

Ano, nepřímé měření

15. Stohovatelnost:

Ano

16. Typ ovládání:

Dotykové + knoflík

17. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

18. Typ vývinu páry:

Nástřik

19. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

20. Funkce odloženého startu:

Ano

21. Velikost displeje:

7"

22. Delta T tepelná úprava:

Ano

23. Sjedené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

24. Vaření přes noc:

Ano

25. Více úrovně vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

26. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Ne

Technický list

Technické parametry



Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 nástřík dotykový barevný pravé dveře

Model	Sap kód	00014265
MPD 0523 ER	Skupina artiklů	Konvektomaty

27. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

28. Zastavení ventilátoru:

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

29. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

30. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

31. Reverzibilní ventilátor:

Ano

32. Funkce udržovací skříně:

Ano

33. Materiál tělesa:

Incoloy

34. Sonda:

Ano

35. Sprcha:

Ruční (volitelná)

36. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

74

37. Funkce uzení:

Ano

38. Vnitřní osvětlení:

Ano

39. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

40. Počet ventilátorů:

1

41. Počet rychlostí ventilátoru:

3

42. Počet programů:

1000

43. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

44. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

45. Počet přednastavených programů:

100

46. Počet kroků receptu:

9

47. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

48. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

49. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

50. HACCP:

Ano

51. Počet GN / EN zařízení:

5

52. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 2/3

53. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

54. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 nástřík dotykový barevný pravé dveře

Model	Sap kód	00014265
MPD 0523 ER	Skupina artiklů	Konvektomaty

55. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75

57. Přípojka na vodu:

3/4"

56. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50