

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Geschirrspülmaschine einwandig 39x39 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011265
QQI 42	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



- Anzeigetyp: 3-stelliges Display + LED-Leiste
- Anzahl der Programme: 4
- Anzahl der Haut: 1
- Türkläre Höhe [MM]: 320
- Korbgröße [mm]: 390 x 390
- Ablaufpumpe: Nein
- Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]: 1,6
- Waschzykluszeit [s/Korb]: 60-120-150
- Waschmittel- und Spülenpumpensystem: ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)
- Pumpentyp waschen: Zweiweg - DuoFlow
- Selbstverschlusszyklus: Ja
- Abflussfilter: ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

SAP -Code	00011265	Kesselleistung [KW]	2.600
Netzbreite [MM]	436	Beckenvolumen [l]	8
Nettentiefe [MM]	535	Panzerleistung [KW]	0.600
Nettohöhe [MM]	670	Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]	1,6
Nettogewicht / kg]	31.00	Waschzykluszeit [s/Korb]	60-120-150
Power Electric [KW]	3.500	Türkläre Höhe [MM]	320
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz	Korbgröße [mm]	390 x 390
Kesselkapazität [l]	2.60	Gerätegeräusch	61,5



Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Geschirrspülmaschine einwandig 39x39 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011265
QQI 42	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc



Geschirrspülmaschine einwandig 39x39 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011265
QQI 42	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1

Außenhülle des Edelstahls

runde Konstruktion mit Edelstahl, abgerundeten Kanten, teilweise gepresste Badewanne

- Einfache Reinigung, hoher hygienischer Standard, langes Leben

2

Wäsche mit Komponenten waschen, üblich zum Waschen und Spülen

Wäsche mit zusammengesetzten Materialien waschen gemeinsame Schulter zum Waschen und Spülen Integrierter Bolzen durch Sicherung gegen das Ausfällen bereitgestellt

- Einfacher und sicherer Handling bei der Reinigung
- Höherer Benutzerkomfort

3

Anzeige

Drei -Line -Anzeige Diode

- Einfach zu bedienender Geschirrspülerbetrieb
- Kontinuierliche Informationen über den Status des Waschzyklus
- Diagnostik im Falle eines Defekts

4

Doppelpumpe

Eine einzigartige Zwei -Wege -Duoflow -Pumpe

- Teilen Sie den Wasserdruck zwischen den oberen und unteren Schultern gleichmäßig; kein Geräusch; ermöglicht es Ihnen, eine schwächere Pumpe zu verwenden

5

Gepresste Körbe von Körben

Leitleistung für Körbe mit Geschirrspülerkörpern

- Hoher hygienischer Standard längeres Leben

6

Reinigungsmittel

Zwei Reinigungsmittel des Waschens und Spülens

- Präzise Dosierung der Chemie durch herausausdünste - präzise Dosierungssystemdosis und Spülenmittel mithilfe einer peristaltischen Pumpeneinstellungswerte über das Bedienfeld aus Spülen

7

Doppelfiltersystem

Die Kammer und der Abfallfilter werden zusammen mit dem Archimedes -System bereitgestellt - das Entwässerungssystem mit erhöhter Effizienz der Wasserreinigung

- höhere Waschmitteleffizienz
- Längeres Leben Bad

8

Energie sparen

Energysaving -System spart Energie aufgrund der Kesseltemperaturabsenkung

- Einsparmaßnahmen

Geschirrspülmaschine einwandig 39x39 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011265
QQI 42	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

1. SAP -Code:

00011265

2. Netzbreite [MM]:

436

3. Nettentiefe [MM]:

535

4. Nettohöhe [MM]:

670

5. Nettogewicht / kg]:

31.00

6. Bruttobreite [MM]:

486

7. Grobtiefe [MM]:

585

8. Bruttohöhe [MM]:

720

9. Bruttogewicht [kg]:

34.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Steuertyp:

digital

12. Material:

AISI 304

13. Power Electric [KW]:

3.500

14. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Korbgröße [mm]:

390 x 390

16. Anzahl der Programme:

4

17. Öffnung des Geräts:

kipubar nach unten

18. Türkläre Höhe [MM]:

320

19. Einlassdruck [bar]:

2-4

20. Verstellbare Füße:

Ja

21. Anzahl der Haut:

1

22. Selbstverschlusszyklus:

Ja

23. Kesselkapazität [l]:

2.60

24. Kesselleistung [KW]:

2.600

25. Beckenvolumen [l]:

8

26. Panzerleistung [KW]:

0.600

27. Anzahl der Waffen sowohl für das Spülen als auch für das Waschen:

2

28. Armverbindung:

Manuell lösbare/festziehbare Schraube

Geschirrspülmaschine einwandig 39x39 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011265
QQI 42	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

29. Waschartyp:

drehbar, zweischenklig

30. Armmaterial waschen:

Verbundstoff

31. Armtyp ausspülen:

drehbar, zweischenklig

32. Armmaterial abspülen:

Verbundstoff

33. Rackunterstützung:

gepresst

34. Tankoberflächensimer:

aus Verbundstoff

35. Abflussfilter:

ArchiMedes - die doppelte Filterung mit Überlaufablass gewährleistet einen Verlust sauberen Wassers in den Abfluss von nur 18 %

36. Thermostop:

Ja

37. Kessel -Thermostat einstellen:

Ja

38. Korbkapazität:

24-30-60

39. Waschmittel- und Spülenpumpensystem:

ProDose - genaue Dosierung mittels Peristaltikpumpe (Schlauchpumpe)

40. Energiesparsystem:

EnergySaving - System der Energieeinsparung durch Verringerung der Temperatur des Boilers

41. Elektroventil heißes Wasser:

Ja

42. Anzeigetyp:

3-stelliges Display + LED-Leiste

43. USB-Anschluss:

Ja, für die Aktualisierung der Firmware

44. Ablaufpumpe:

Nein

45. Selbstdiagnostik:

Ja

46. Pumpentyp waschen:

Zweiweg - DuoFlow

47. Waschmittelspender:

Ja

48. AID -Dispenser ausspülen:

Ja

49. Wasserverbrauch des Wasch zyklus [l/Korb]:

1,6

50. Waschzykluszeit [s/Korb]:

60-120-150

51. Wassertemperatur ausspülen [° C]:

65

52. Standardausrüstung für das Gerät:

2x Gläserkorb, 1x Besteckkorb

53. Programm Prospeed:

Ja

54. Programmprofi:

Ja

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Geschirrspülmaschine einwandig 39x39 - 230 V

Modell	SAP -Code	00011265
QQI 42	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Geschirrspüler unter Tisch, durchgehend und für Sc

55. Programmprotemp:

Ja

58. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

1

56. Programmprofis:

Ja

59. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

57. Gerätegeräusch:

61,5

60. Durchmesser Nominal:

DN 50