

Změkčovač automatický 12 l

Model	Sap kód	00012328
AL 12	Skupina artiklů	Změkčovače vody




- Náplň pryskyřice: 8.50
- Vstupní tlak [bar]: 2-8
- Materiál: Polypropylen

Sap kód	00012328	Hmotnost netto [kg]	15.00
Šířka netto [mm]	285	Příkon elektrický [kW]	0.040
Hloubka netto [mm]	405	Náplň pryskyřice	8.50
Výška netto [mm]	595		

Změkčovač automatický 12 l

Model	Sap kód	00012328
AL 12	Skupina artiklů	Změkčovače vody



TECHNICAL FEATURES

Weight	15 kg
Power supply	230V 50/60 Hz
optional 120V	60 Hz
Max flow rate suggested	1400 l/h
Room temperature	4°C – 35°C
Absorbet power	4 W
Salt quantity for regeneration cycle	1.5 kg
Salt refill	25 kg

THE PACKAGING CONTAINS

- 1 Volumetric Alia Valve
- 1 Brine tank
- 1 Vessel 12 litres inox with 9 litres cationic resins adapt for softening
- 1 Instruction manual
- 3 Metres of unloading pipe
- 1 Overflow curved union joint
- 1 Metres of overflow pipe

INFEEED WATER FEATURES

Drinkable water	
Clear water(SDI 1)	
Temperature	6°C - 25°C
Infeed water pressure	2 bar – 8 bar
Max water haedness	90°F

LITRES OF SOFT WATER BASED ON WATER HARDNESS						
°f	20	30	40	50	60	Cyclic Capacity m ³ /°f
°d	11	16	22	28	33	
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600	
AL12V	2520	1680	1260	1008	840	50.4

Změkčovač automatický 12 l

Model	Sap kód	00012328
AL 12	Skupina artiklů	Změkčovače vody

1

Regenerace změkčovače se provádí pouze solí

lehké regenerování pomocí soli

- není nutné žádné složité obsluhy, regeneraci zvládne proškolená obsluha

2

Automatická regenerace změkčovače

automatizování procesu regenerace

- menší nutnost zásahů obsluhy možnost nastavní délky regenerace

3

By-pass

při regeneraci není omezen provoz zařízení

- není nutné zastavit provoz kvůli regeneraci

Technický list

Technické parametry



RM GASTRO

Změkčovač automatický 12 l

Model	Sap kód	00012328
AL 12	Skupina artiklů	Změkčovače vody

1. Sap kód:

00012328

2. Šířka netto [mm]:

285

3. Hloubka netto [mm]:

405

4. Výška netto [mm]:

595

5. Hmotnost netto [kg]:

15.00

6. Šířka brutto [mm]:

310

7. Hloubka brutto [mm]:

420

8. Výška brutto [mm]:

570

9. Hmotnost brutto [kg]:

16.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Polypropylen

12. Příkon elektrický [kW]:

0.040

13. Vstupní tlak [bar]:

2-8

14. Náplň pryskyřice:

8.50

15. Doplnující informace:

Spotřeba na 1 cyklus regenerace je 1,5kg soli a 80-90l vody.

16. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5