

Technisches Datenblatt

Produktmerkmale



Cellule de refroidissement 5x GN 1/1 panneau de commande numérique 230 V

Modell	SAP -Code	00038854
SHFN 0511	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení



- Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C): 15
- Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C): 10
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: -40
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 3
- Sonde: 4-Punkt-Sonde
- Isolationsdicke [MM]: 60
- Steuertyp: digital
- Thaving -Zyklus: Nein

SAP -Code	00038854	Anzahl der GN / en	5
Netzbreite [MM]	760	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Nettentiefe [MM]	710	GN -Gerätetiefe	40
Nettohöhe [MM]	830	Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C)	15
Nettogewicht / kg]	88.00	Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C)	10
Power Electric [KW]	0.797	Steuertyp	digital
Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Cellule de refroidissement 5x GN 1/1 panneau de commande numérique 230 V

Modell SHFN 0511	SAP -Code	00038854
	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

Cellule de refroidissement 5x GN 1/1 panneau de commande numérique 230 V

Modell	SAP -Code	00038854
SHFN 0511	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

1

Velmi rychlé zchlazení a zmrazení

násobně rychlejší chlazení a mrazení oproti klasické chladničce/mrazáku

2

Řízené rozmrazování

bezpečnost a hygiena

3

Sonda ve standardní výbavě

přesné a bezpečné zchlazení/zmrazení/rozmrazení díky měření teploty v jádře

4

Digitální ovládání

přehlednost a jednoduchost ovládání

5

Autorepair povrch

snadno udržovatelné

Cellule de refroidissement 5x GN 1/1 panneau de commande numérique 230 V

Modell	SAP -Code	00038854
SHFN 0511	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Šokery a multifunkční zařízení

1. SAP -Code:

00038854

2. Netzbreite [MM]:

760

3. Nettentiefe [MM]:

710

4. Nettohöhe [MM]:

830

5. Nettogewicht / kg]:

88.00

6. Bruttobreite [MM]:

800

7. Grobtiefe [MM]:

778

8. Bruttohöhe [MM]:

980

9. Bruttogewicht [kg]:

104.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Die Außenfarbe des Geräts:

Edelstahl

12. Öffnung des Geräts:

Türbänder links

13. Power Electric [KW]:

0.797

14. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

15. Steuertyp:

digital

16. Kältemittel:

R290

17. Anzahl der GN / en:

5

18. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

19. GN -Gerätetiefe:

40

20. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

-40

21. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

3

22. Stoßfischzyklus kg / min (-18 ° C):

10

23. Stoßkühlzyklus kg / min (+3 ° C):

15

24. Isolationsdicke [MM]:

60

25. Sonde:

4-Punkt-Sonde

26. Thaving -Zyklus:

Nein

27. Verstellbare Füße:

Ja

28. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,5