

Fiche technique

Caractéristiques du produit



RM GASTRO

Adoucisseur automatique 12 l

Modèle

Code SAP

00012328

AL 12

Groupe d'articles

Adoucisseurs d'eau



- Remplissage de résine: 8.50
- Pression d'entrée [bar]: 2-8
- Matériel: Polypropylène

Code SAP	00012328	Poids net [kg]	15.00
Largeur nette [mm]	285	Puissance électrique [kW]	0.040
Profondeur nette [mm]	405	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	595	Remplissage de résine	8.50


Fiche technique

Dessin technique



RM GASTRO

Adoucisseur automatique 12 l		
Modèle AL 12	Code SAP	00012328
	Groupe d'articles	Adoucisseurs d'eau



TECNICAL FEATURES

Weight	15 kg
Power supply	230V 50/60 Hz
optional	120V 60 Hz
Max flow rate suggested	1400 l/h
Room temperature	4°C – 35°C
Absorbet power	4 W
Salt quantity for regeneration cycle	1.5 kg
Salt refill	25 kg

THE PACKAGING CONTAINS

- 1 Volumetric Alia Valve
- 1 Brine tank
- 1 Vessel 12 litres inox with 9 litres cationic resins adapt for softening
- 1 Instruction manual
- 3 Metres of unloading pipe
- 1 Overflow curved union joint
- 1 Metres of overflow pipe

INFEED WATER FEATURES

Drinkable water	
Clear water(SDI 1)	
Temperature	6°C - 25°C
Infeed water pressure	2 bar – 8 bar
Max water haedness	90°F

LITRES OF SOFT WATER BASED ON WATER HARDNESS						Cyclic Capacity m ³ /cf
°f	20	30	40	50	60	
°d	11	16	22	28	33	
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600	
AL12V	2520	1680	1260	1008	840	50.4

Fiche technique

Avantages du produit



RM GASTRO

Adoucisseur automatique 12 l

Modèle	Code SAP	00012328
AL 12	Groupe d'articles	Adoucisseurs d'eau

1

La régénération de l'adoucisseur s'effectue uniquement avec du sel

Régénération facile avec du sel

2

Régénération automatique de l'adoucisseur

Automatisation du processus de régénération

3

BY-Pass

Pendant la régénération, le fonctionnement de l'appareil n'est pas limité

Fiche technique

Paramètres techniques



RM GASTRO

Adoucisseur automatique 12 l

Modèle

AL 12

Code SAP

00012328

Groupe d'articles

Adoucisseurs d'eau

1. Code SAP:

00012328

2. Largeur nette [mm]:

285

3. Profondeur nette [mm]:

405

4. Hauteur nette [mm]:

595

5. Poids net [kg]:

15.00

6. Largeur brute [mm]:

310

7. Profondeur brute [mm]:

420

8. Hauteur brute [mm]:

570

9. Poids brut [kg]:

16.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

Polypropylène

12. Puissance électrique [kW]:

0.040

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Pression d'entrée [bar]:

2-8

15. Remplissage de résine:

8.50

16. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5