

Změkčovač automatický 8 l

Model	Sap kód	00012327
AL 8	Skupina artiklů	Změkčovače vody




- Náplň pryskyřice: 5.60
- Vstupní tlak [bar]: 2-8
- Materiál: Polypropylen

Sap kód	00012327	Hmotnost netto [kg]	12.00
Šířka netto [mm]	250	Příkon elektrický [kW]	0.040
Hloubka netto [mm]	460	Náplň pryskyřice	5.60
Výška netto [mm]	440		

Změkčovač automatický 8 l

Model	Sap kód	00012327
AL 8	Skupina artiklů	Změkčovače vody



TECHNICAL FEATURES

Weight	12 kg
Power supply	230V 50/60 Hz
optional	120V 60 Hz
Max flow rate suggested	1400 l/h
Room temperature	4°C – 35°C
Absorbet power	4 W
Salt quantity for regeneration cycle	1 kg
Salt refill	20 kg

THE PACKAGING CONTAINS

- 1 Alia Valve
- 1 Brine tank
- 1 Vessel 8 litres inox with 5.5 litres cationic resins adapt for softening
- 1 Instruction manual
- 3 Metres of unloading pipe
- 1 Overflow curved union joint
- 1 Metres of overflow pipe

INFEED WATER FEATURES

Drinkable water	
Clear water (SDI 1)	
Temperature	6°C - 25°C
Infeed water pressure	2 bar – 8 bar
Max water hardness	90°f

LITRES OF SOFT WATER BASED ON WATER HARDNESS						Cyclic Capacity m ³ /°f
°f	20	30	40	50	60	
°d	11	16	22	28	33	
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600	
AL8	1680	1120	840	672	560	33.6

Změkčovač automatický 8 l

Model	Sap kód	00012327
AL 8	Skupina artiklů	Změkčovače vody

1

Regenerace změkčovače se provádí pouze solí

lehké regenerování pomocí soli

- není nutné žádné složité obsluhy, regeneraci zvládne proškolená obsluha

2

Automatická regenerace změkčovače

automatizování procesu regenerace

- menší nutnost zásahů obsluhy možnost nastavní délky regenerace

3

By-pass

při regeneraci není omezen provoz zařízení

- není nutné zastavit provoz kvůli regeneraci

Technický list

Technické parametry



RM GASTRO

Změkčovač automatický 8 l

Model	Sap kód	00012327
AL 8	Skupina artiklů	Změkčovače vody

1. Sap kód:

00012327

2. Šířka netto [mm]:

250

3. Hloubka netto [mm]:

460

4. Výška netto [mm]:

440

5. Hmotnost netto [kg]:

12.00

6. Šířka brutto [mm]:

270

7. Hloubka brutto [mm]:

470

8. Výška brutto [mm]:

460

9. Hmotnost brutto [kg]:

13.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Materiál:

Polypropylen

12. Příkon elektrický [kW]:

0.040

13. Vstupní tlak [bar]:

2-8

14. Náplň pryskyřice:

5.60

15. Doplnující informace:

Spotřeba na 1 cyklus regenerace je 1kg soli a 60-70l vody.

16. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5