

Steak gril elektrický s digitálním časovačem a vrchní kontaktní deskou 32x48 stolní

Model	Sap kód	00013926
FTHC 30 ED + KD 30 T	Skupina artiklů	Grily a grilovací plotny



- Typ povrchu zařízení: Hladký
- Rozměr grilovací desky [mm x mm]: 320 x 480 + 320 x 380
- Tloušťka grilovací desky [mm]: 10.00
- Zásuvka na odpadní tuk: Ano
- Nezávislé topné zóny: Samostatné ovládání pro horní a spodní desku
- Maximální teplota zařízení [°C]: 300
- Povrchová úprava: leštěný chrom 0,03 mm
- Odnímatelný lem: Ne

Sap kód	00013926	Hmotnost netto [kg]	40.00
Šířka netto [mm]	328	Příkon elektrický [kW]	6.000
Hloubka netto [mm]	654	Rozměr grilovací desky [mm x mm]	320 x 480 + 320 x 380
Výška netto [mm]	406	Typ povrchu zařízení	Hladký





Technický list

Technický výkres



Steak gril elektrický s digitálním časovačem a vrchní kontaktní deskou 32x48 stolní

Model	Sap kód	00013926
FTHC 30 ED + KD 30 T	Skupina artiklů	Grily a grilovací plotny



Technický list

Technické parametry



Steak gril elektrický s digitálním časovačem a vrchní kontaktní deskou 32x48 stolní

Model	Sap kód	00013926
FTHC 30 ED + KD 30 T	Skupina artiklů	Grily a grilovací plotny

1. Sap kód:

00013926

2. Šířka netto [mm]:

328

3. Hloubka netto [mm]:

654

4. Výška netto [mm]:

406

5. Hmotnost netto [kg]:

40.00

6. Šířka brutto [mm]:

670

7. Hloubka brutto [mm]:

395

8. Výška brutto [mm]:

482

9. Hmotnost brutto [kg]:

44.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Příkon elektrický [kW]:

6.000

13. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Materiál:

AISI 430

16. Kontrolky:

chodu a nahřátí

17. Povrchová úprava:

leštěný chrom 0,03 mm

18. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

19. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

20. Rozměr grilovací desky [mm x mm]:

320 x 480 + 320 x 380

21. Tloušťka grilovací desky [mm]:

10.00

22. Zásuvka na odpadní tuk:

Ano

23. Nezávislé topné zóny:

Samostatné ovládání pro horní a spodní desku

24. Odnímatelný lem:

Ne

25. Rovnoměrné rozložení tepla:

Ano

26. Typ povrchu zařízení:

Hladký

27. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5