

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Four mixte électrique à injection, écran tactile couleur, porte gauche, 7x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00038568
MPDN 0711 EL	Groupe d'articles	Four à convection



- Formation de la vapeur: Injection
- Nombre de GN / EN: 7
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 7»
- Contrôle de l'humidité: Oui, mesure indirecte
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion
 - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

Code SAP	00038568	Formation de la vapeur	Injection
Largeur nette [mm]	907	Nombre de GN / EN	7
Profondeur nette [mm]	752	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Hauteur nette [mm]	823	Profondeur de l'appareil - GN [mm]	65
Poids net [kg]	105.00	Type de contrôle	Écran tactile
Puissance électrique [kW]	9.600	Taille de l'écran	7»
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz		


Fiche technique

Dessin technique



Four mixte électrique à injection, écran tactile couleur, porte gauche, 7x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00038568
MPDN 0711 EL	Groupe d'articles	Four à convection



Four mixte électrique à injection, écran tactile couleur, porte gauche, 7x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00038568
MPDN 0711 EL	Groupe d'articles	Four à convection

- 1 Système de ventilation rapide de la chambre**
élimination rapide des odeurs
– gain de temps et d'argent
- 2 Porte de ventilation à double vitrage (les panneaux peuvent être ouverts)**
nettoyage et lavage faciles
– faciliter le travail et la force humaine - un personnel plus heureux
- 3 Éclairage LED de la chambre de cuisson**
Aperçu de l'intérieur du four mixte
– gain de temps et d'argent, car nous n'ouvrons pas le four mixte, l'air chaud ne s'échappe pas
- 4 Chambre d'ébullition AISI 304 avec coins incurvés**
nettoyage et lavage faciles
– faciliter le travail et la force humaine - un personnel plus heureux
- 5 Pieds réglables en hauteur**
variabilité du trafic
– option de réglage de la hauteur
- 6 Commande à bouton unique**
simplicité
– gain de temps; faciliter le travail et la force humaine - un personnel plus heureux
- 7 Transport**
cuit et manipule jusqu'à 20 GN à la fois
– faibles coûts d'exploitation, gain de temps et d'argent
- 8 Programmes de cuisson prédéfinis**
possibilité de contrôler 9 phases de cuisson pour chacune d'elles
– gain de temps et d'argent
- 9 Mode de cuisson à une touche**
Démarrage instantané du cycle de cuisson avec « programme à une touche »
– gain de temps et d'argent

- 10 Service facile**
possibilité de cuisiner différents plats en même temps
– gain de temps et d'argent
- 11 Super vapeur**
possibilité de régler 2 niveaux d'humidité
– des repas savoureux et équilibrés
- 12 Fonction de maintien**
possibilité de maintenir la température des aliments, service immédiat
– gain de temps et d'argent
- 13 Fonction de régénération**
régénération alimentaire
– nourriture savoureuse et plus précieuse, belle apparence du plat,
- 14 Contrôle du rack**
possibilité de servir tous les repas en une seule fois dans un seul endroit
– gain de temps et d'argent

Fiche technique

Paramètres techniques



Four mixte électrique à injection, écran tactile couleur, porte gauche, 7x GN 1/1

Modèle

Code SAP

00038568

MPDN 0711 EL

Groupe d'articles

Four à convection

1. Code SAP:

00038568

2. Largeur nette [mm]:

907

3. Profondeur nette [mm]:

752

4. Hauteur nette [mm]:

823

5. Poids net [kg]:

105.00

6. Largeur brute [mm]:

940

7. Profondeur brute [mm]:

900

8. Hauteur brute [mm]:

878

9. Poids brut [kg]:

125.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

9.600

12. Alimentation:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Matériel:

AISI 304

14. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

15. Pieds réglables:

Oui

16. Contrôle de l'humidité:

Oui, mesure indirecte

17. Empilabilité:

Oui

18. Type de contrôle:

Écran tactile

19. Informations complémentaires:

Possibilité d'ouverture inversée de la porte – poignée sur le côté droit (à préciser lors de la commande)

20. Formation de la vapeur:

Injection

21. Cheminée pour l'extraction d'humidité:

Oui

22. Taille de l'écran:

7»

23. Traitement thermique Delta T:

Oui

24. Finition unifiée des repas Easyservice:

Oui

25. Cuisine nocturne:

Oui

26. Cuisson sur plusieurs niveaux:

Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

Fiche technique

Paramètres techniques



Four mixte électrique à injection, écran tactile couleur, porte gauche, 7x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00038568
MPDN 0711 EL	Groupe d'articles	Four à convection

27. Cuisson lente:

À partir de 50 °C

28. Arrêt du ventilateur:

Interruption lors de l'ouverture de la porte, défreinée

29. Type d'éclairage:

Éclairage LED dans la porte, d'un côté

30. Matériau et forme de cavité:

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

31. Ventilateur réversible:

Oui

32. Fonction de maintien de température:

Oui

33. Équipement standard pour l'appareil:

sonde un point

34. Matériel de l'élément chauffant:

Incoloy

35. Sonde:

Oui

36. Douchette:

Manuel (facultatif)

37. Distance entre les insertions [mm]:

74

38. Fonction: fumage:

Oui

39. L'éclairage intérieur:

Oui

40. Cuisson basse température:

Oui

41. Nombre de vitesses du ventilateur:

3

42. Nombre de programmes:

1000

43. Port USB:

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

44. Construction de la porte:

Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

45. Nombre de programmes prédéfinis:

100

46. Nombre d'étapes de recette:

9

47. Température minimale de l'appareil [°C]:

50

48. Température maximale de l'appareil [°C]:

300

49. Type de chauffage de l'appareil:

Combinaison de vapeur et d'air chaud

50. HACCP:

Oui

51. Nombre de GN / EN:

7

52. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

Fiche technique

Paramètres techniques



Four mixte électrique à injection, écran tactile couleur, porte gauche, 7x GN 1/1

Modèle	Code SAP	00038568
MPDN 0711 EL	Groupe d'articles	Four à convection

53. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:

65

55. Diamètre nominal du tuyau:

DN 50

54. Section des conducteurs CU [mm²]:

2

56. Connexion d'approvisionnement en eau:

3/4 «