

Caractéristiques du produit

Stérilisateur de coûteaux UV lampe germicide 66x20			
Modèle	Code SAP	00004227	
SUV 66	Groupe d'articles	Stérilisateurs de couteaux	



- Matériel: Inox
- Température minimale de l'appareil [° C]: 30
- Température maximale de l'appareil [° C]: 90
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Minuteur: Oui
- Micro interrupteur de sécurité: Oui

Code SAP	00004227	Poids net [kg]	8.50
Largeur nette [mm]	660	Puissance électrique [kW]	0.030
Profondeur nette [mm]	200	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	660		



Dessin technique

Stérilisateur de coûteaux UV lampe germicide 66x20			
Modèle	Code SAP	00004227	
SUV 66	Groupe d'articles	Stérilisateurs de couteaux	



Avantages du produit

Stérilisateur de coûteaux UV lampe germicide 66x20			
Modèle	Code SAP	00004227	
SUV 66	Groupe d'articles	Stérilisateurs de couteaux	

Conception

Conception entièrement en acier inoxydable

Seul l'acier inoxydable destiné au contact avec les aliments est utilisé

- La conception entièrement antirouille et non magnétique résiste même aux acides les plus faibles, facilite le respect des normes d'hygiène (HACCP); Facile d'entretien et de nettoyage
- Voyant de fonctionnement et de chauffage

L'état de l'appareil visible visible à l'oeil nu

- Immédiatement, l'opérateur sait dans quel état l'appareil est: allumé/éteint, chauffé/non chauffé
- Stérilisation par lumière UV

Nettoyage du couteau, pas d'émoussement de la lame

- Couteau hygiénique et propre
- Aucun produit chimique supplémentaire n'est utilisé

Bande magnétique pour la fixation des couteaux

Fixation pratique des lames dans le stérilisateur

- Les lames ne se heurtent pas les unes aux autres, ce qui est pratique pour l'opérateur
- Plus de sécurité lors de la manipulation



Paramètres techniques

Stérilisateur de coûteaux UV lamp	e germicide 66x20	
Modèle	Code SAP	00004227
SUV 66	Groupe d'articles	Stérilisateurs de couteaux
1. Code SAP: 00004227		10. Type d'appareil: Appareil électrique
2. Largeur nette [mm]: 660		11. Matériel: Inox
3. Profondeur nette [mm]: 200		12. Puissance électrique [kW]: 0.030
4. Hauteur nette [mm]: 660		13. Alimentation: 230 V / 1N - 50 Hz
5. Poids net [kg]: 8.50		14. Température minimale de l'appareil [° C]: 30
6. Largeur brute [mm]: 670		15. Température maximale de l'appareil [° C]: 90
7. Profondeur brute [mm]: 210		16. Indice de protection d'enveloppe: IPX4
8. Hauteur brute [mm]: 670		17. Minuteur: Oui
9. Poids brut [kg]:		18. Micro interrupteur de sécurité:

Oui

9.50