

Fiche technique

Caractéristiques du produit



RM GASTRO

Adoucisseur automatique 8 l

Modèle	Code SAP	00012327
AL 8	Groupe d'articles	Adoucisseurs d'eau



- Remplissage de résine: 5.60
- Pression d'entrée [bar]: 2-8
- Matériel: Polypropylène

Code SAP	00012327	Poids net [kg]	12.00
Largeur nette [mm]	250	Puissance électrique [kW]	0.040
Profondeur nette [mm]	460	Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz
Hauteur nette [mm]	440	Remplissage de résine	5.60

Fiche technique

Dessin technique



RM GASTRO

Adoucisseur automatique 8 l

Modèle


Code SAP

00012327

AL 8

Groupe d'articles

Adoucisseurs d'eau



TECHNICAL FEATURES

Weight	12 kg
Power supply	230V 50/60 Hz
optional	120V 60 Hz
Max flow rate suggested	1400 l/h
Room temperature	4°C – 35°C
Absorbet power	4 W
Salt quantity for regeneration cycle	1 kg
Salt refill	20 kg

THE PACKAGING CONTAINS

- 1 Alia Valve
- 1 Brine tank
- 1 Vessel 8 litres inox with 5.5 litres cationic resins adapt for softening
- 1 Instruction manual
- 3 Metres of unloading pipe
- 1 Overflow curved union joint
- 1 Metres of overflow pipe

INFEEED WATER FEATURES

Drinkable water	
Clear water (SDI 1)	
Temperature	6°C - 25°C
Infeed water pressure	2 bar – 8 bar
Max water haedness	90°F

LITRES OF SOFT WATER BASED ON WATER HARDNESS						Cyclic Capacity m ³ ·°f
°f	20	30	40	50	60	
°d	11	16	22	28	33	
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600	
AL8	1680	1120	840	672	560	33.6

Fiche technique

Avantages du produit



RM GASTRO

Adoucisseur automatique 8 l

Modèle	Code SAP	00012327
AL 8	Groupe d'articles	Adoucisseurs d'eau

1

La régénération de l'adoucisseur s'effectue uniquement avec du sel

Régénération facile avec du sel

2

Régénération automatique de l'adoucisseur

Automatisation du processus de régénération

3

BY-Pass

Pendant la régénération, le fonctionnement de l'appareil n'est pas limité

Fiche technique

Paramètres techniques



RM GASTRO

Adoucisseur automatique 8 l

Modèle

AL 8

Code SAP

00012327

Groupe d'articles

Adoucisseurs d'eau

1. Code SAP:

00012327

2. Largeur nette [mm]:

250

3. Profondeur nette [mm]:

460

4. Hauteur nette [mm]:

440

5. Poids net [kg]:

12.00

6. Largeur brute [mm]:

270

7. Profondeur brute [mm]:

470

8. Hauteur brute [mm]:

460

9. Poids brut [kg]:

13.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Matériel:

Polypropylène

12. Puissance électrique [kW]:

0.040

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Pression d'entrée [bar]:

2-8

15. Remplissage de résine:

5.60

16. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5