

# Fiche technique

## Caractéristiques du produit



Four mixte électrique à injection, écran tactile couleur, nettoyage auto, porte gauche, 5x GN 2/3

|                |                          |                   |
|----------------|--------------------------|-------------------|
| <b>Modèle</b>  | <b>Code SAP</b>          | 00038566          |
| MPDN 0523 ELAM | <b>Groupe d'articles</b> | Four à convection |



- Formation de la vapeur: Injection
- Nombre de GN / EN: 5
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Profondeur de l'appareil - GN [mm]: 65
- Type de contrôle: Écran tactile
- Taille de l'écran: 7»
- Contrôle de l'humidité: Oui, mesure indirecte
- Traitement thermique Delta T: Oui
- Cuisson sur plusieurs niveaux: Programme d'insertion
  - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément
- Construction de la porte: Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

|                                  |                    |                                            |                    |
|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>Code SAP</b>                  | 00038566           | <b>Formation de la vapeur</b>              | Injection          |
| <b>Largeur nette [mm]</b>        | 635                | <b>Nombre de GN / EN</b>                   | 5                  |
| <b>Profondeur nette [mm]</b>     | 689                | <b>Taille de l'appareil - GN / EN [mm]</b> | GN 1/1, EN 600x400 |
| <b>Hauteur nette [mm]</b>        | 643                | <b>Profondeur de l'appareil - GN [mm]</b>  | 65                 |
| <b>Poids net [kg]</b>            | 53.00              | <b>Type de contrôle</b>                    | Écran tactile      |
| <b>Puissance électrique [kW]</b> | 3.300              | <b>Taille de l'écran</b>                   | 7»                 |
| <b>Alimentation</b>              | 230 V / 1N - 50 Hz |                                            |                    |

## Dessin technique



Technical drawings of the ECH 1000 unit showing front, side, and top views with dimensions.

**Front View (Top Left):** Shows a rectangular unit with a width of 505 mm and a height of 670 mm. The base has two mounting feet, each 66 mm wide. The right side has a control panel with a display and buttons, and a height of 643 mm.

**Side View (Top Right):** Shows the side profile of the unit with a width of 460 mm and a height of 87 mm. The base has two mounting feet, each 126 mm wide. The right side has a control panel with a display and buttons, and a height of 87 mm. The top has a series of ventilation slots.

**Top View (Bottom Left):** Shows the top of the unit with a width of 692 mm and a height of 689 mm. The overall width including the base is 1166 mm. The base has a width of 240 mm and a height of 20 mm. The top has a series of ventilation slots. The front panel has a width of 108 mm and a height of 110 mm. The top panel has a width of 195 mm and a height of 74 mm. The top panel has a diameter of  $\varnothing 30$  mm. The front panel has a diameter of  $\varnothing 50$  mm. The top panel has a diameter of  $\varnothing 50$  mm.

# Fiche technique

## Avantages du produit



Four mixte électrique à injection, écran tactile couleur, nettoyage auto, porte gauche, 5x GN 2/3

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Modèle         | Code SAP          | 00038566          |
| MPDN 0523 ELAM | Groupe d'articles | Four à convection |

1

**Système de ventilation rapide de la chambre**  
élimination rapide des odeurs

2

**Porte de ventilation à double vitrage (les panneaux peuvent être ouverts)**  
nettoyage et lavage faciles

3

**Éclairage LED de la chambre de cuisson**  
Aperçu de l'intérieur du four mixte

4

**Chambre d'ébullition AISI 304 avec coins incurvés**  
nettoyage et lavage faciles

5

**Pieds réglables en hauteur**  
variabilité du trafic

6

**Commande à bouton unique**  
simplicité

7

**Transport**  
cuit et manipule jusqu'à 20 GN à la fois

8

**Programmes de cuisson prédéfinis**  
possibilité de contrôler 9 phases de cuisson pour chacune d'elles

9

**Mode de cuisson à une touche**  
Démarrage instantané du cycle de cuisson avec « programme à une touche »

10

**Service facile**  
possibilité de cuisiner différents plats en même temps

11

**Super vapeur**  
possibilité de régler 2 niveaux d'humidité

12

**Fonction de maintien**  
possibilité de maintenir la température des aliments, service immédiat

13

**Fonction de régénération**  
régénération alimentaire

14

**Contrôle du rack**  
possibilité de servir tous les repas en une seule fois dans un seul endroit

# Fiche technique

## Paramètres techniques



Four mixte électrique à injection, écran tactile couleur, nettoyage auto, porte gauche, 5x GN 2/3

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Modèle         | Code SAP          | 00038566          |
| MPDN 0523 ELAM | Groupe d'articles | Four à convection |

**1. Code SAP:**

00038566

**2. Largeur nette [mm]:**

635

**3. Profondeur nette [mm]:**

689

**4. Hauteur nette [mm]:**

643

**5. Poids net [kg]:**

53.00

**6. Largeur brute [mm]:**

810

**7. Profondeur brute [mm]:**

700

**8. Hauteur brute [mm]:**

698

**9. Poids brut [kg]:**

63.00

**10. Type d'appareil:**

Appareil électrique

**11. Puissance électrique [kW]:**

3.300

**12. Alimentation:**

230 V / 1N - 50 Hz

**13. Matériel:**

AISI 304

**27. Type de détergent:**

Détergent de lavage liquide + rinçage d'eau

**14. La couleur extérieure de l'appareil:**

Acier inoxydable

**15. Pieds réglables:**

Oui

**16. Contrôle de l'humidité:**

Oui, mesure indirecte

**17. Empilabilité:**

Oui

**18. Type de contrôle:**

Écran tactile

**19. Informations complémentaires:**

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

**20. Formation de la vapeur:**

Injection

**21. Cheminée pour l'extraction d'humidité:**

Oui

**22. Taille de l'écran:**

7»

**23. Traitement thermique Delta T:**

Oui

**24. Finition unifiée des repas Easyservice:**

Oui

**25. Cuisine nocturne:**

Oui

**26. Système de lavage:**

Ouvert

**41. L'éclairage intérieur:**

Oui

# Fiche technique

## Paramètres techniques



Four mixte électrique à injection, écran tactile couleur, nettoyage auto, porte gauche, 5x GN 2/3

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Modèle         | Code SAP          | 00038566          |
| MPDN 0523 ELAM | Groupe d'articles | Four à convection |

### 28. Cuisson sur plusieurs niveaux:

Programme d'insertion - Contrôle du traitement thermique pour chaque plat séparément

### 29. Cuisson lente:

À partir de 50 °C

### 30. Arrêt du ventilateur:

Interruption lors de l'ouverture de la porte, défreinée

### 31. Type d'éclairage:

Éclairage LED dans la porte, d'un côté

### 32. Matériau et forme de cavité:

AISI 304, avec des coins arrondis pour un nettoyage facile

### 33. Ventilateur réversible:

Oui

### 34. Fonction de maintien de température:

Oui

### 35. Équipement standard pour l'appareil:

1-bodová sonda

### 36. Matériel de l'élément chauffant:

Incoloy

### 37. Sonde:

Ano

### 38. Douchette:

Manuel (facultatif)

### 39. Distance entre les insertions [mm]:

74

### 40. Fonction: fumage:

Oui

### 42. Cuisson basse température:

Oui

### 43. Nombre de vitesses du ventilateur:

3

### 44. Nombre de programmes:

1000

### 45. Port USB:

Oui, pour télécharger des recettes et mettre à jour le firmware

### 46. Construction de la porte:

Double verre de sécurité ventilé, amovible pour un nettoyage facile

### 47. Nombre de programmes prédéfinis:

100

### 48. Nombre d'étapes de recette:

9

### 49. Température minimale de l'appareil [°C]:

50

### 50. Température maximale de l'appareil [°C]:

300

### 51. Type de chauffage de l'appareil:

Combinaison de vapeur et d'air chaud

### 52. HACCP:

Oui

### 53. Nombre de GN / EN:

5

### 54. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

# Fiche technique

## Paramètres techniques



Four mixte électrique à injection, écran tactile couleur, nettoyage auto, porte gauche, 5x GN 2/3

|                |                   |                   |
|----------------|-------------------|-------------------|
| Modèle         | Code SAP          | 00038566          |
| MPDN 0523 ELAM | Groupe d'articles | Four à convection |

**55. Profondeur de l'appareil - GN [mm]:**

65

**57. Diamètre nominal du tuyau:**

DN 50

**56. Section des conducteurs CU [mm<sup>2</sup>]:**

0,75

**58. Connexion d'approvisionnement en eau:**

3/4 «