

Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 nástřik dotykový barevný automatická mytí levé dveře


Model	Sap kód	00012878
MPD 0511 ELAM	Skupina artiklů	Konvektomaty



- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 7“
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

Sap kód	00012878	Typ vývinu páry	Nástřik
Šířka netto [mm]	907	Počet GN / EN zařízení	5
Hloubka netto [mm]	752	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Výška netto [mm]	657	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Hmotnost netto [kg]	75.00	Typ ovládání	Dotykové + knoflík
Příkon elektrický [kW]	6.300	Velikost displeje	7“
Napájení	400 V / 3N - 50 Hz		

Technický výkres

[illegible]

NOTE

2026-08-27

Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 nástřík dotykový barevný automatická mytí levé dveře

Model	Sap kód	00012878
MPD 0511 ELAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00012878

2. Šířka netto [mm]:

907

3. Hloubka netto [mm]:

752

4. Výška netto [mm]:

657

5. Hmotnost netto [kg]:

75.00

6. Šířka brutto [mm]:

940

7. Hloubka brutto [mm]:

900

8. Výška brutto [mm]:

780

9. Hmotnost brutto [kg]:

85.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

6.300

12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Nastavitelné nožičky:

Ano

16. Řízení vlhkosti:

Ano, nepřímé měření

17. Stohovatelnost:

Ano

18. Typ ovládání:

Dotykové + knoflík

19. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

20. Typ vývinu páry:

Nástřík

21. Komínek pro odtažení vlhkosti:

Ano

22. Funkce odloženého startu:

Ano

23. Velikost displeje:

7"

24. Delta T tepelná úprava:

Ano

25. Sjedené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

26. Vaření přes noc:

Ano

27. Mycí systém:

otevřený

28. Typ mycího prostředku:

Tekutý mycí detergent + oplach vodou

Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 nástřík dotykový barevný automatická mytí levé dveře

Model	Sap kód	00012878
MPD 0511 ELAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

29. Více úrovněové vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

30. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Ne

31. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

32. Zastavení ventilátoru:

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

33. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

34. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

35. Reverzibilní ventilátor:

Ano

36. Funkce udržovací skříň:

Ano

37. Materiál tělesa:

Incoloy

38. Sonda:

Ano

39. Vzdálené ovládání:

Ano

40. Sprcha:

Ruční (volitelná)

41. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

74

42. Funkce uzení:

Ano

43. Vnitřní osvětlení:

Ano

44. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

45. Počet ventilátorů:

1

46. Počet rychlostí ventilátoru:

3

47. Počet programů:

1000

48. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

49. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

50. Počet přednastavených programů:

100

51. Počet kroků receptu:

9

52. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

53. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

54. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

Konvektomat elektrický 5x GN 1/1 nástřík dotykový barevný automatická mytí levé dveře

Model	Sap kód	00012878
MPD 0511 ELAM	Skupina artiklů	Konvektomaty

55. HACCP:

Ano

56. Počet GN / EN zařízení:

5

57. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

58. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

59. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

60. Průřez vodičů CU [mm²]:

1

61. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

62. Přípojka na vodu:

3/4"