

Konvektomat elektrický nástřík dotykový barevný levé dveře 5x GN 2/3

Model	Sap kód	00038565
MPDN 0523 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty




- Typ vývinu páry: Nástřík
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/3
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové
- Velikost displeje: 7“
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

Sap kód	00038565	Typ vývinu páry	Nástřík
Šířka netto [mm]	635	Počet GN / EN zařízení	5
Hloubka netto [mm]	689	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 2/3
Výška netto [mm]	643	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Hmotnost netto [kg]	53.00	Typ ovládání	Dotykové
Příkon elektrický [kW]	3.300	Velikost displeje	7“
Napájení	230 V / 1N - 50 Hz		

Konvektomat elektrický nástřík dotykový barevný levé dveře 5x GN 2/3

Model	Sap kód	00038565
MPDN 0523 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty



Konvektomat elektrický nástřík dotykový barevný levé dveře 5x GN 2/3

Model	Sap kód	00038565
MPDN 0523 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

1

Systém rychlé ventilace komory

rychlé odvětrání pachů

2

Dvojitě prosklené větrací dveře (panely lze otevřít)

snadné čištění a mytí

3

Osvětlení varné komory LED

přehled uvnitř konvektomatu

4

Varná komora AISI 304 s vyklenutými rohy

snadné čištění a mytí

5

Výškově nastavitelné nožičky

variabilita provozu

6

Ovládání pomocí přehledného displeje

jednoduchost

7

Vozík

vaří a manipuluje se až s 20 GN najednou

8

Přednastavené programy vaření

možnost ovládání 9 fází vaření pro každou z nich

9

Režim vaření „One Touch“

okamžité spuštění cyklu vaření „jedním dotykem programu“

10

Easy service

možnost vaření různých pokrmů v jednom čase

11

Super Steam

možnost nastavení 2 úrovní vlhkosti

12

Funkce Hold

možnost udržování teploty pokrmů, okamžité podávání

13

Regenerační funkce

regenerace pokrmů

14

Rack control

možnost podávání všech pokrmů v jeden čas na jednom místě

Konvektomat elektrický nástřík dotykový barevný levé dveře 5x GN 2/3

Model	Sap kód	00038565
MPDN 0523 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00038565

2. Šířka netto [mm]:

635

3. Hloubka netto [mm]:

689

4. Výška netto [mm]:

643

5. Hmotnost netto [kg]:

53.00

6. Šířka brutto [mm]:

810

7. Hloubka brutto [mm]:

700

8. Výška brutto [mm]:

698

9. Hmotnost brutto [kg]:

63.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

3.300

12. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Materiál:

AISI 304

14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

15. Nastavitelné nožičky:

Ano

16. Řízení vlhkosti:

Ano, nepřímé měření

17. Stohovatelnost:

Ano

18. Typ ovládání:

Dotykové

19. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

20. Typ vývinu páry:

Nástřík

21. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

22. Velikost displeje:

7"

23. Delta T tepelná úprava:

Ano

24. Sjedené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

25. Vaření přes noc:

Ano

26. Více úrovně vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

Technický list

Technické parametry



Konvektomat elektrický nástřík dotykový barevný levé dveře 5x GN 2/3

Model	Sap kód	00038565
MPDN 0523 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

27. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

28. Zastavení ventilátoru:

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

29. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

30. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

31. Reverzibilní ventilátor:

Ano

32. Funkce udržovací skříně:

Ano

33. Standardní výbava k zařízení:

1-bodová sonda

34. Materiál tělesa:

Incoloy

35. Sonda:

Ano

36. Sprcha:

Ruční (volitelná)

37. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

74

38. Funkce uzení:

Ano

39. Vnitřní osvětlení:

Ano

40. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

41. Počet rychlostí ventilátoru:

3

42. Počet programů:

1000

43. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

44. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

45. Počet přednastavených programů:

100

46. Počet kroků receptu:

9

47. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

48. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

49. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

50. HACCP:

Ano

51. Počet GN / EN zařízení:

5

52. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 2/3

53. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

54. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,75

Konvektomat elektrický nástřík dotykový barevný levé dveře 5x GN 2/3

Model	Sap kód	00038565
MPDN 0523 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

55. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50

56. Přípojka na vodu:

3/4"