

Myčka průběžná jednoplášťová horní ovládání . 50x50 - 400 V


Model	Sap kód	00011315
QQI 102/TOP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby



- Typ displeje: 3 místní displej + diodová lišta
- Počet programů: 5
- Počet pláštů: 1
- Světla výška dveří [mm]: 450
- Rozměr koše [mm]: 500 x 500
- Odpadové čerpadlo: Ne
- Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]: 2,1
- Doba mycího cyklu [s/koš]: 60-120-150
- Systém dávkování chemie: Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem
- Typ mycího čerpadla: DuoFlow
- Samočisticí cyklus: Ano
- Odpadový filtr: Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

Sap kód	00011315	Objem vany [l]	15
Šířka netto [mm]	634	Příkon vany [kW]	2.100
Hloubka netto [mm]	744	Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]	2,1
Výška netto [mm]	1530	Doba mycího cyklu [s/koš]	60-120-150
Hmotnost netto [kg]	110.00	Světla výška dveří [mm]	450
Příkon elektrický [kW]	8.500	Rozměr koše [mm]	500 x 500
Objem bojleru [l]	6.00	Hlučnost přístroje [dB]	60,4
Příkon bojleru [kW]	8.000		

Technický výkres



Top View Dimensions:

- Overall width: 2010⁺³⁰
- Internal width: 1529⁺³⁰
- Mounting hole spacing: 163, 308, 163
- Mounting hole diameter: 228⁺³⁰
- Internal height: 450
- External height: 875⁺³⁰

Side View Dimensions:

- Overall height: 928
- Internal height: 173
- Mounting hole spacing: 272, 308
- Mounting hole diameter: 195⁺³⁰
- Internal width: 555⁺³⁰
- External width: 1529⁺³⁰

Front View Dimensions:

- Overall width: 818
- Internal width: 744
- Mounting hole spacing: 303, 243
- Mounting hole diameter: 368
- Internal height: 542
- External height: 632

Installation Layout (SEZ. A-A):

- Mounting hole diameter: 15
- Mounting hole spacing: 3
- Mounting hole diameter: 25
- Mounting hole diameter: M5

Legend:

- A: Ø 35 mm M
- B: Ø 3/4" M
- C: Power supply
- A: Ø 35 mm M
- B: Ø 3/4" F

Notes:

- * LUCE UTILE PER CESTELLO
- USEFUL SPACE FOR BASKET
- LUMIERE UTILE POUR PANIER
- NUTZBAU OFFNUNG FÜR KORBE
- ABERTURA UTILI PARA CESTO

Installation layout Hood type NH50 00

Dimensions:

- Overall width: 2010⁺³⁰
- Internal width: 1529⁺³⁰
- Mounting hole spacing: 163, 308, 163
- Mounting hole diameter: 228⁺³⁰
- Internal height: 450
- External height: 875⁺³⁰

Front View Dimensions:

- Overall width: 818
- Internal width: 744
- Mounting hole spacing: 303, 243
- Mounting hole diameter: 368
- Internal height: 542
- External height: 632

Installation Layout (SEZ. A-A):

- Mounting hole diameter: 15
- Mounting hole spacing: 3
- Mounting hole diameter: 25
- Mounting hole diameter: M5

Legend:

- A: Ø 35 mm M
- B: Ø 3/4" M
- C: Power supply
- A: Ø 35 mm M
- B: Ø 3/4" F

Notes:

- * LUCE UTILE PER CESTELLO
- USEFUL SPACE FOR BASKET
- LUMIERE UTILE POUR PANIER
- NUTZBAU OFFNUNG FÜR KORBE
- ABERTURA UTILI PARA CESTO

Myčka průběžná jednoplášťová horní ovládání . 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011315
QQI 102/TOP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1

Konstrukce vnějšího pláště z nerezavějící oceli

oblá konstrukce s nerezavějící oceli, oblé hrany, částečně lisovaná vana

- snadné čištění, vysoký hygienický standard, dlouhá životnost

2

Mycí ramena s komponentu, společná pro mytí i oplach

mycí ramena vyrobená s kompozitního materiálu společné rameno pro mytí a oplach integrovaný šroub zajištěný pojistkou proti vypadnutí

- jednoduchá a bezpečná manipulace při čištění
- vyšší uživatelský komfort

3

LED Display

třířádkový display
diodová lišta

- snadné ovládání provozu myčky
- průběžná informace o stavu mycího cyklu
- diagnostika v případě závady

4

Dvojité čerpadlo

unikátní dvoucestné čerpadlo DuoFlow

- rozděljuje stejnoměrně tlak vody mezi horní a dolní ramena; nevzniká hluk; umožňuje použít slabší čerpadlo

5

Lisované podpěry košů

vodící lišty pro koše vylisovány s těla myčky

- vysoký hygienický standart delší životnost

6

Dávkovače mycích prostředků

dva dávkovače mycího a oplachového prostředku

- přesné dávkování chemie systémem ProDose – přesný systém dávkování mycího a oplachového prostředku pomocí peristaltického čerpadla nastavení hodnot přes ovládací panel

7

Dvojitý filtrační systém

filtr komory a filtr odpadu zajišťují společně se systémem ArchiMedes – systém vypouštění se zvýšenou účinností čištění vody

- vyšší mycí účinnost
- delší životnost mycí lázně

8

Úspora energie

EnergySaving systém úspory energie díky snížení teploty boileru

- úspora nákladů

Myčka průběžná jednoplášťová horní ovládání . 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011315
QQI 102/TOP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

1. Sap kód:

00011315

2. Šířka netto [mm]:

634

3. Hloubka netto [mm]:

744

4. Výška netto [mm]:

1530

5. Hmotnost netto [kg]:

110.00

6. Šířka brutto [mm]:

724

7. Hloubka brutto [mm]:

818

8. Výška brutto [mm]:

1579

9. Hmotnost brutto [kg]:

120.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Typ ovládání:

Digitální

12. Materiál:

AISI 304

13. Příkon elektrický [kW]:

8.500

14. Doplnující informace:

Také možné: 230 V / 3N nebo 230 V / 1N (nutno specifikovat při objednávce)

15. Rozměr koše [mm]:

500 x 500

16. Počet programů:

5

17. Otevírání zařízení:

Vyklápěcí nahoru

18. Světla výška dveří [mm]:

450

19. Vstupní tlak [bar]:

2-4

20. Nastavitelné nožičky:

Ano

21. Počet plášťů:

1

22. Samočisticí cyklus:

Ano

23. Objem bojleru [l]:

6.00

24. Příkon bojleru [kW]:

8.000

25. Objem vany [l]:

15

26. Příkon vany [kW]:

2.100

27. Počet společných ramen pro oplach a mytí:

2

28. Uchycení ramen:

Ručně povolitelný/utažitelný šroub

Myčka průběžná jednoplášťová horní ovládání . 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011315
QQI 102/TOP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

29. Typ mycích ramen:

Otočná dvojčípá

30. Materiál mycích ramen:

Kompozit

31. Typ oplachových ramen:

Otočná dvoucípá

32. Materiál oplachových ramen:

Kompozit

33. Hluboko tažená (lisovaná) vana:

Ano

34. Hladinové filtry vany:

kompozitní

35. Odpadový filtr:

Dvojitá filtrace s přepadovým vypouštěním zajišťuje pouze 18% ztráty čisté vody do odpadu

36. Termostop:

Ano

37. Regulovatelný termostat bojleru:

Ano

38. Kapacita košů:

24-30-60

39. Systém dávkování chemie:

Přesné dávkování peristaltickým čerpadlem

40. Systém úspory energie:

Systém úspory energie díky snížení teploty boileru

41. Elektroventil na horkou vodu:

Ano

42. Typ displeje:

3 místní displej + diodová lišta

43. Umístění ovládacího panelu:

nahoře

44. USB port:

Ano, pro aktualizaci firmware

45. Odpadové čerpadlo:

Ne

46. Autodiagnostika:

Ano

47. Typ mycího čerpadla:

DuoFlow

48. Davkovací čerpadlo mycího detergentu:

Ano

49. Dávkovací čerpadlo oplachu:

Ano

50. Spotřeba vody mycího cyklu [l/koš]:

2,1

51. Doba mycího cyklu [s/koš]:

60-120-150

52. Teplota oplachové vody [°C]:

80

53. Standardní výbava k zařízení:

1x koš na sklo, 1x koš na talíře, 1x koš na přibory

54. Program ProSpeed:

Ano

Myčka průběžná jednoplášťová horní ovládání . 50x50 - 400 V

Model	Sap kód	00011315
QQI 102/TOP	Skupina artiklů	Myčky podstolové, průběžné a na černé nádoby

55. Program ProFessional:

Ano

56. Program ProTemp:

Ano

57. Program ProSelf:

Ano

58. Program ProLong:

Ano

59. Hlučnost přístroje [dB]:

60,4

60. Průřez vodičů CU [mm²]:

1,5

61. Přípojka na vodu:

3/4"

62. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50