

Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 6-1/1 RAL

Modell	SAP -Code	00012167
ES RED+ 6R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfets und Vitrinen



- Buffettyp: RED - beheizt, Wasserbad
- Geräteeigenschaften: beheizt
- Anzahl der GN / en: 6
- GN / EN -Größe im Gerät [mm]: GN 1/1
- GN -Gerätetiefe: 200
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 60
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90

SAP -Code	00012167	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	2144	Anzahl der GN / en	6
Nettentiefe [MM]	650	GN / EN -Größe im Gerät [mm]	GN 1/1
Nettohöhe [MM]	1288	GN -Gerätetiefe	200
Nettogewicht / kg]	127.50	Mindestvorrichtungstemperatur [° C]	60
Power Electric [KW]	3.000	Maximale Gerätetemperatur [° C]	90

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 6-1/1 RAL

Modell	SAP -Code	00012167
ES RED+ 6R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfetts und Vitrinen

A= ELECTRICAL CONNECTION
D= WATER DISCHARGE Ø14

GN	L
3/1	1169
4/1	1494
6/1	2144



Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 6-1/1 RAL

Modell	SAP -Code	00012167
ES RED+ 6R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfets und Vitrinen

1

Eine große Badewanne

ein Controller für die gesamte Badewanne
ein Abfluss für die gesamte Badewanne

2

Fügen Sie GN auf 200 mm ein

Variabilität der Nutzung

3

Abgerundete Ecken

Bäder ohne scharfe Kanten und Ecken

4

Nationrese

harmlos für Lebensmittel
Robustheit

5

Halogenbeleuchtung

Erhitzen von oben

6

Reiseräder

Boofet -Tisch

7

Messinggalerie

Galerie aus hygienischem Plexiglas mit motorischer
Verschiebung

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Warmhaltebuffet, Wasserbad GN 6-1/1 RAL

Modell	SAP -Code	00012167
ES RED+ 6R	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Büfets und Vitrinen

1. SAP -Code:

00012167

2. Netzbreite [MM]:

2144

3. Nettentiefe [MM]:

650

4. Nettohöhe [MM]:

1288

5. Nettogewicht / kg:

127.50

6. Bruttobreite [MM]:

2230

7. Grobtiefe [MM]:

750

8. Bruttohöhe [MM]:

1100

9. Bruttogewicht [kg]:

130.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Buffetttyp:

RED - beheizt, Wasserbad

12. Geräteeigenschaften:

beheizt

13. Die Außenfarbe des Geräts:

Hemlock

14. Power Electric [KW]:

3.000

15. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

16. Anzahl der GN / en:

6

17. GN / EN -Größe im Gerät [mm]:

GN 1/1

18. GN -Gerätetiefe:

200

19. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

60

20. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

90

21. Innenbeleuchtung:

Nein

22. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

0,75