Technický list

Vlastnosti produktu

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 200 l s automatickým dopouštěním 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00019452
BIQ 90/100 200 E AWF	**Skupina artiklů**	Kotle



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Typ ohřevu zařízení: Nepřímý
- Regulace tlaku páry: Automatická - presostat reguluje výkon zařízení
- Napouštění/dopouštění vody: Mechanický kohout
- Plnění duplikátoru: Automatické
- Průměr výpustného ventilu [mm]: 2“
- Rozměr vany [mm x mm x mm]: 760x540x440/490
- Objem vany [l]: 200
- Užitný objem [l]: 183


Sap kód	00019452	**Napájení**	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	1000	**Objem vany [l]**	200
Hloubka netto [mm]	928	**Užitný objem [l]**	183
Výška netto [mm]	900	**Rozměr vany [mm x mm x mm]**	760x540x440/490
Hmotnost netto [kg]	190.00	**Typ ohřevu zařízení**	Nepřímý
Příkon elektrický [kW]	24.000	**Regulace tlaku páry**	Automatická - presostat reguluje výkon zařízení


RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list


Technický výkres

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 200 l s automatickým dopouštěním 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00019452
BIQ 90/100 200 E AWF	**Skupina artiklů**	Kotle





E - přívod napětí 400V
WD - přívod vody do duplikátrou
W - přívod vody



RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Výhody produktu

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 200 l s automatickým dopouštěním 400 V / 3N

Model	Sap kód	00019452
BIQ 90/100 200 E AWF	Skupina artiklů	Kotle

1

Horní víko v designu předního panelu

díky designu jsou sjednoceny linie čelního panelu a víka, navrhnutý design umožňuje snadnou údržbu ze strany uživatele

- díky designu je kondenzát sváděn do zadní části víka, čímž je eliminováno riziko opaření obsluhy horkým kondenzátem
- uživatel šetří čas a energii při údržbě produktu

2

Ergonomické prodloužené madlo

i osoby menšího vzrůstu mohou pohodlně zvednout víko do zcela otevřeného stavu

- nedojde k opaření obsluhy párou při zvednutí víka do zcela otevřené polohy.

3

Vyspádované dno do výlevky

veškerý objem nádoby vyteče bez nutnosti nosit potravinu k výlevce

- na dně varné nádoby nevznikají zbytkové „ louže“; dochází k eliminaci ztrát při vylévání potraviny z varné nádoby

4

Vyztužené dno bez deformací

díky výztuhám v meziplášti je prodloužena životnost duplikátoru, nedochází k deformacím vlivem tepla a roztažnosti materiálu

- několikanásobně prodloužena životnost varné nádoby, kde díky výztuhám nemůže dojít k roztržení nebo deformaci; uživatel nemusí měnit po letech užívání produkt za nový a tím šetří své náklady

5

Designové ovládací prvky odolné vůči zatečení

ergonomicky pohodlné, zabraňující vtečení vody do zařízení

- díky dostatečnému krytí ovládacích prvků nezateče voda do zařízení a tím se prodlužuje životnost ovládání, nebo se eliminuje potenciální riziko se zatečením do funkčních součástek zařízení

6

Rysky v nádobě

obsluha na první pohled pozná, jaký objem potraviny má uvnitř varné nádoby

- úspora času pro obsluhu produktu při napouštění vody nebo při odměřování celkového množství připravovaného pokrmu

7

Automatické odvzdušnění duplikátoru

díky integrovanému presostatu dochází k automatickému regulování tlaku v meziplášti

- uživatel se může věnovat přípravě pokrmu nebo ingrediencí, protože nemusí hlídat tlak v meziplášti.

8

Automatické dopouštění duplikátoru

díky automatickému napouštění/dopouštění meziplášť, nemusí obsluha stát u zařízení, aby napustila a kontrolovala napouštění kotle

- uživatel zařízení se může věnovat přípravným pracím, místo toho, aby hlídal hladinu vody v meziplášti. díky automatickému dopouštění je eliminováno riziko poškození meziplášť a topných těles v důsledku chybějící kapaliny.

9

Otočné napouštěcí ramínko

pohodlné napouštění nádoby duplikátoru, ramínko je využíváno při údržbě a čištění varné nádoby

- pohodlné napouštění a čištění varné nádoby, avšak ramínko nepřekáží ve varné nádobě, díky umístění na vrchní desce

10

Integrovaný přepad do odpadu

kondenzovaná voda odtéká přímo z horní desky

- eliminace rizika uklouznutí obsluhy na mokré podlaze; přebytečné kapaliny jsou svedeny přímo do centrálního odpadu a ne před zařízení nebo pod něj

11

Prolisovaná vrchní deska

snadnější obsluha a čistitelnost, voda nepřetéká na přes hranu na ovládací prvky a obsluhu
horní deska si zachovává svou tuhost bez deformací v čase vlivem používání

- bezpečnost obsluhy při používání produktu, hygieničnost a pevnost zařízení

12

Integrovaný manometr

obsluha může kontrolovat stav tlaku v meziplášti

- obsluha získává informace o tlaku v meziplášti v reálném čase a tím kontroluje správnost funkce a efektivitu využitých energií

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 200 l s automatickým dopouštěním 400 V / 3N

Model	Sap kód	00019452
BIQ 90/100 200 E AWF	Skupina artiklů	Kotle

1. **Sap kód:**
   00019452
2. **Šířka netto [mm]:**
   1000
3. **Hloubka netto [mm]:**
   928
4. **Výška netto [mm]:**
   900
5. **Hmotnost netto [kg]:**
   190.00
6. **Šířka brutto [mm]:**
   1035
7. **Hloubka brutto [mm]:**
   1030
8. **Výška brutto [mm]:**
   1085
9. **Hmotnost brutto [kg]:**
   198.00
10. **Typ spotřebiče:**
    Elektrické zařízení
11. **Konstrukční typ zařízení:**
    Stacionární
12. **Příkon elektrický [kW]:**
    24.000
13. **Napájení:**
    400 V / 3N - 50 Hz
14. **Stupeň krytí ovládacích prvků:**
    IPX4
15. **Vnější barva zařízení:**
    Nerezové
16. **Materiál:**
    AISI 304 vrchní deska i opláštění
17. **Kontrolky:**
    chodu a nahřátí
18. **Průměr výpustného ventilu [mm]:**
    2"
19. **Typ vrchní desky:**
    Prolisovaná - komfortní údržba čištění
20. **Materiál vrchní desky:**
    AISI 304
21. **Tloušťka vrchní desky [mm]:**
    2.00
22. **Povrchová úprava:**
    leštěná nerez
23. **Typ ohřevu zařízení:**
    Nepřímý
24. **Objem vany [l]:**
    200
25. **Rozměr vany [mm x mm x mm]:**
    760x540x440/490
26. **Objemová kapacita nádoby [l]:**
    200.00
27. **Maximální teplota zařízení [°C]:**
    100
28. **Minimální teplota zařízení [°C]:**
    30

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062

Technický list

Technické parametry

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 200 l s automatickým dopouštěním 400 V / 3N		
Model	**Sap kód**	00019452
BIQ 90/100 200 E AWF	**Skupina artiklů**	Kotle

29. Servisní přístup:
Zepředu odejmutím čelního panelu

30. Bezpečnostní prvky:
manometr
pojistný termostat

31. Bezpečnostní termočlánek:
Ano

32. Bezpečnostní termostat:
Ano

33. Pojistný termostat do x °C:
150

34. Nastavitelné nožičky:
Ano

35. Tloušťka dna:
2.50

36. Materiál dna:
AISI 316

37. Typ vany:
Pevná

38. Užitný objem [l]:
183

39. Napouštění/dopouštění vody:
Mechanický kohout

40. Plnění duplikátoru:
Automatické

41. Tvar vany:
Prakticky tvarovaná výlevka vany pro minimalizaci ztrát při vylévání obsahu

42. Regulace tlaku páry:
Automatická - presostat reguluje výkon zařízení

43. Typ výpustního ventilu:
kónický

44. Přepadový kanálek:
Ano

45. Manometr:
Ano

46. Typ vody napouštění:
Studená

47. Průřez vodičů CU [mm²]:
10

48. Přípojka na vodu:
1/2“

RM GASTRO, s.r.o.,
Třída Čs. armády 816,
391 81 Veselí nad Lužnicí 1, ID:49825062