

Konvektomat elektrický 7x GN 1/1 nástřik dotykový barevný levé dveře

Model	Sap kód	00014276
MPD 0711 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty





- Typ vývinu páry: Nástřik
- Počet GN / EN zařízení: 7
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 1/1, EN 600x400
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 7“
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění


Sap kód	00014276	Typ vývinu páry	Nástřik
Šířka netto [mm]	907	Počet GN / EN zařízení	7
Hloubka netto [mm]	752	Velikost GN / EN zařízení [mm]	GN 1/1, EN 600x400
Výška netto [mm]	837	Hloubka GN zařízení [mm]	65
Hmotnost netto [kg]	105.00	Typ ovládání	Dotykové + knoflík
Příkon elektrický [kW]	9.600	Velikost displeje	7“

Konvektomat elektrický 7x GN 1/1 nástřik dotykový barevný levé dveře

Model	Sap kód	00014276
MPD 0711 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty



- A Electrical connection
- B Softened water inlet (G3/4)
- C Equipotential bonding
- D Drain (Ø30)
- E Humidity discharge (Ø50)
- F Detergent hose inlet (MTE5W model)



* Clearance requirements

NOTE

* Drain line must be vented

Konvektomat elektrický 7x GN 1/1 nástřik dotykový barevný levé dveře

Model	Sap kód	00014276
MPD 0711 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

1. Sap kód:

00014276

2. Šířka netto [mm]:

907

3. Hloubka netto [mm]:

752

4. Výška netto [mm]:

837

5. Hmotnost netto [kg]:

105.00

6. Šířka brutto [mm]:

940

7. Hloubka brutto [mm]:

900

8. Výška brutto [mm]:

970

9. Hmotnost brutto [kg]:

125.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Příkon elektrický [kW]:

9.600

12. Materiál:

AISI 304

13. Vnější barva zařízení:

Nerezové

14. Řízení vlhkosti:

Ano, nepřímé měření

15. Stohovatelnost:

Ano

16. Typ ovládání:

Dotykové + knoflík

17. Doplňující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

18. Typ vývinu páry:

Nástřik

19. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

20. Funkce odloženého startu:

Ano

21. Velikost displeje:

7"

22. Delta T tepelná úprava:

Ano

23. Sjedené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

24. Vaření přes noc:

Ano

25. Více úrovně vaření:

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

26. Pokročilé nastavení vlhkosti:

Ne

Konvektomat elektrický 7x GN 1/1 nástřík dotykový barevný levé dveře

Model	Sap kód	00014276
MPD 0711 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

27. Nízkoteplotní tepelná úprava:

od 50 °C

28. Zastavení ventilátoru:

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

29. Typ osvětlení:

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

30. Materiál a tvar komory:

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

31. Reverzibilní ventilátor:

Ano

32. Funkce udržovací skříně:

Ano

33. Materiál tělesa:

Incoloy

34. Sonda:

Ano

35. Sprcha:

Ruční (volitelná)

36. Rozteč mezi zásuvy [mm]:

74

37. Funkce uzení:

Ano

38. Vnitřní osvětlení:

Ano

39. Nízkoteplotní tepelná úprava:

Ano

40. Počet ventilátorů:

2

41. Počet rychlostí ventilátoru:

3

42. Počet programů:

1000

43. USB port:

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

44. Konstrukce dveří:

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

45. Počet přednastavených programů:

100

46. Počet kroků receptu:

9

47. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

48. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

49. Typ ohřevu zařízení:

Kombinace páry a horkého vzduchu

50. HACCP:

Ano

51. Počet GN / EN zařízení:

7

52. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1, EN 600x400

53. Hloubka GN zařízení [mm]:

65

54. Funkce regenerace pokrmů:

Ano

Konvektomat elektrický 7x GN 1/1 nástřík dotykový barevný levé dveře

Model	Sap kód	00014276
MPD 0711 EL	Skupina artiklů	Konvektomaty

55. Průřez vodičů CU [mm²]:

2

57. Přípojka na vodu:

3/4"

56. Jmenovitý průměr potrubí:

DN 50