

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 200 l

Model	Sap kód	00019665
BIQ 90/100 200 E	Skupina artiklů	Kotle





- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Typ ohřevu zařízení: Nepřímý
- Regulace tlaku páry: Automatická - presostat reguluje výkon zařízení
- Napouštění/dopouštění: Mechanický kohout
- Plnění duplikátoru: Poloautomatické
- Průměr výpustného ventilu [mm]: 2"
- Rozměr vany [mm x mm x mm]: 760x540x440/490
- Objem vany [l]: 200
- Užitný objem [l]: 183


Sap kód	00019665	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	1000	Objem vany [l]	200
Hloubka netto [mm]	928	Užitný objem [l]	183
Výška netto [mm]	900	Rozměr vany [mm x mm x mm]	760x540x440/490
Hmotnost netto [kg]	188.00	Typ ohřevu zařízení	Nepřímý
Příkon elektrický [kW]	24.000	Regulace tlaku páry	Automatická - presostat reguluje výkon zařízení

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 200 l

Model	Sap kód	00019665
BIQ 90/100 200 E	Skupina artiklů	Kotle



E - přívod napětí 400V
WD - přívod vody do duplikátoru
W - přívod vody



Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 200 l

Model	Sap kód	00019665
BIQ 90/100 200 E	Skupina artiklů	Kotle

- Horní víko v designu předního panelu**
díky designu jsou sjednoceny linie čelního panelu a víka, navrhnutý design umožňuje snadnou údržbu ze strany uživatele
- Ergonomické prodloužené madlo**
i osoby menšího vzrůstu mohou pohodlně zvednout víko do zcela otevřeného stavu
- Vyspádované dno do výlevky**
veškerý objem nádoby vyteče bez nutnosti nosit potraviny k výlevce
- Vyztužené dno bez deformací**
díky výtuhám v meziplášti je prodloužena životnost duplikátoru, nedochází k deformacím vlivem tepla a roztažnosti materiálu
- Designové ovládací prvky odolné vůči zatečení**
ergonomicky pohodlné, zabraňující vtečení vody do zařízení
- Rysky v nádobě**
obsluha na první pohled pozná, jaký objem potraviny má uvnitř varné nádoby
- Automatické odvzdušnění duplikátoru**
díky integrovanému presostatu dochází k automatickému regulování tlaku v meziplášti
- Otočné napouštěcí ramínko**
pohodlné napouštění nádoby duplikátoru, ramínko je využíváno při údržbě a čištění varné nádoby

- Integrovaný přepad do odpadu**
kondenzovaná voda odtéká přímo z horní desky
- Prolisovaná vrchní deska**
snadnější obsluha a čistitelnost, voda nepřetéká na přes hranu na ovládací prvky a obsluhu
horní deska si zachovává svou tuhost bez deformací v čase vlivem používání
- Integrovaný manometr**
obsluha může kontrolovat stav tlaku v meziplášti
- Předeprnuté horní víko se zdvihacím mechanismem**
víko drží otevřené v různých polohách

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 200 l

Model	Sap kód	00019665
BIQ 90/100 200 E	Skupina artiklů	Kotle

1. Sap kód:

00019665

2. Šířka netto [mm]:

1000

3. Hloubka netto [mm]:

928

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

188.00

6. Šířka brutto [mm]:

1035

7. Hloubka brutto [mm]:

1030

8. Výška brutto [mm]:

1085

9. Hmotnost brutto [kg]:

196.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stacionární

12. Příkon elektrický [kW]:

24.000

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

15. Vnější barva zařízení:

Nerezové

16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska i opláštění

17. Kontrolky:

chodu a nahřátí

18. Průměr výpustného ventilu [mm]:

2"

19. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

20. Materiál vrchní desky:

AISI 304

21. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.00

22. Povrchová úprava:

leštěná nerez

23. Typ ohřevu zařízení:

Nepřímý

24. Objem vany [l]:

200

25. Rozměr vany [mm x mm x mm]:

760x540x440/490

26. Objemová kapacita nádoby [l]:

200.00

27. Maximální teplota zařízení [°C]:

100

28. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 200 l

Model	Sap kód	00019665
BIQ 90/100 200 E	Skupina artiklů	Kotle

29. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

30. Bezpečnostní prvky:

manometr
pojistný termostat

31. Bezpečnostní termostat:

Ano

32. Pojistný termostat do x °C:

150

33. Nastavitelné nožičky:

Ano

34. Tloušťka dna:

2.50

35. Materiál dna:

AISI 316

36. Typ vany:

Pevná

37. Užitečný objem [l]:

183

38. Napouštění/dopouštění:

Mechanický kohout

39. Plnění duplikátoru:

Poloautomatické

40. Tvar vany:

Prakticky tvarovaná výlevka vany pro minimalizaci ztrát při vylévání obsahu

41. Regulace tlaku páry:

Automatická - presostat reguluje výkon zařízení

42. Typ výpustního ventilu:

kónický

43. Přepadový kanálek:

Ano

44. Manometr:

Ano

45. Typ vody napouštění:

Studená

46. Průřez vodičů CU [mm²]:

10

47. Připojka na vodu:

1/2"