

Technisches Datenblatt



Produktmerkmale

Messer-Sterilisator UV-Entkeimungslampe 66x20

Modell	SAP -Code	00004227
SUV 66	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Messersterilisatoren



- Material: Edelstahl
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 30
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 90
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Timer: Ja
- Sicherheitsmikroschalter: Ja

SAP -Code	00004227	Nettogewicht / kg]	8.50
Netzbreite [MM]	660	Power Electric [KW]	0.030
Nettentiefe [MM]	200	Wird geladen	230 V / 1N - 50 Hz
Nettohöhe [MM]	660		

Messer-Sterilisator UV-Entkeimungslampe 66x20

Modell	SAP -Code	00004227
SUV 66	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Messersterilisatoren

1

Nationärin

Nur Edelstahl, der für Lebensmittelkontakt verwendet wird

2

Wald- und Heizlicht

Optische Option, um den Status des Geräts zu überprüfen

3

Sterilisation unter Verwendung von UV -Strahlung

Die Reinigung des Messers stimmt die Klinge nicht ab

4

Magnetstange zum Anbringen von Messern

Eine bequeme Anhaftung von Messern in einem Sterilisator

Technisches Datenblatt



technische Parameter

Messer-Sterilisator UV-Entkeimungslampe 66x20

Modell	SAP -Code	00004227
SUV 66	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Messersterilisatoren

1. SAP -Code:

00004227

2. Netzbreite [MM]:

660

3. Nettentiefe [MM]:

200

4. Nettohöhe [MM]:

660

5. Nettogewicht / kg:

8.50

6. Bruttobreite [MM]:

670

7. Grobtiefe [MM]:

210

8. Bruttohöhe [MM]:

670

9. Bruttogewicht [kg]:

9.50

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Material:

Edelstahl

12. Power Electric [KW]:

0.030

13. Wird geladen:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

15. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

90

16. Schutz der Kontrollen:

IPX4

17. Timer:

Ja

18. Sicherheitsmikroschalter:

Ja