

### Cuiseur à pâtes électrique 8 l avec socle 230 V

|                    |                                       |                             |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Modell</b>      | <b>SAP -Code</b>                      | 00015108                    |
| VT 30 EL + PD 30 L | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Pastakocher und Wasserbäder |

- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 110

|                         |          |                            |                    |
|-------------------------|----------|----------------------------|--------------------|
| <b>SAP -Code</b>        | 00015108 | <b>Nettogewicht / kg]</b>  | 23.50              |
| <b>Netzbreite [MM]</b>  | 330      | <b>Power Electric [KW]</b> | 3.000              |
| <b>Nettentiefe [MM]</b> | 660      | <b>Wird geladen</b>        | 230 V / 1N - 50 Hz |
| <b>Nettohöhe [MM]</b>   | 1020     |                            |                    |

# Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Cuiseur à pâtes électrique 8 l avec socle 230 V

**Modell**

**SAP -Code**

00015108

VT 30 EL + PD 30 L

**Eine Gruppe von  
Artikeln - Web**

Pastakocher und Wasserbäder

## Cuiseur à pâtes électrique 8 l avec socle 230 V

|                    |                                       |                             |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Modell</b>      | <b>SAP -Code</b>                      | 00015108                    |
| VT 30 EL + PD 30 L | <b>Eine Gruppe von Artikeln - Web</b> | Pastakocher und Wasserbäder |

**1. SAP -Code:**

00015108

**2. Netzbreite [MM]:**

330

**3. Nettentiefe [MM]:**

660

**4. Nettohöhe [MM]:**

1020

**5. Nettogewicht / kg]:**

23.50

**6. Bruttobreite [MM]:**

390

**7. Grobtiefe [MM]:**

700

**8. Bruttohöhe [MM]:**

1200

**9. Bruttogewicht [kg]:**

28.50

**10. Gerätetyp:**

Elektrisches Gerät

**11. Konstruktionstyp des Geräts:**

mit Unterbau

**12. Power Electric [KW]:**

3.000

**13. Wird geladen:**

230 V / 1N - 50 Hz

**14. Schutz der Kontrollen:**

IPX4

**15. Maximale Gerätetemperatur [° C]:**

110

**16. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:**

30

**17. Weitere Informationen:**

Körbe sind nicht im Lieferumfang enthalten - diese können zugekauft werden

**18. Wasserversorgungsanschluss:**

3/4"

**19. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:**

0,75

**20. Durchmesser Nominal:**

DN 50