

## Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 automatické mytí zesílená verze, nástřík 230 V

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00011346     |
| EPD X 0523 EAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |



- Typ vývinu páry: Nástřík
- Počet GN / EN zařízení: 5
- Velikost GN / EN zařízení [mm]: GN 2/3
- Hloubka GN zařízení [mm]: 65
- Typ ovládání: Dotykové + knoflík
- Velikost displeje: 5"
- Řízení vlhkosti: Ano, nepřímé měření
- Pokročilé nastavení vlhkosti: Ne
- Delta T tepelná úprava: Ano
- Více úrovně vaření: Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť
- Konstrukce dveří: Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebíratelné pro snadné čištění

|                               |                    |                                       |                    |
|-------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Sap kód</b>                | 00011346           | <b>Typ vývinu páry</b>                | Nástřík            |
| <b>Šířka netto [mm]</b>       | 600                | <b>Počet GN / EN zařízení</b>         | 5                  |
| <b>Hloubka netto [mm]</b>     | 690                | <b>Velikost GN / EN zařízení [mm]</b> | GN 2/3             |
| <b>Výška netto [mm]</b>       | 670                | <b>Hloubka GN zařízení [mm]</b>       | 65                 |
| <b>Hmotnost netto [kg]</b>    | 52.00              | <b>Typ ovládání</b>                   | Dotykové + knoflík |
| <b>Příkon elektrický [kW]</b> | 4.800              | <b>Velikost displeje</b>              | 5"                 |
| <b>Napájení</b>               | 400 V / 3N - 50 Hz |                                       |                    |

# Technický list

Technický výkres



**Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 automatické mytí zesílená verze, nástřík 230 V**

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00011346     |
| EPD X 0523 EAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 automatické mytí zesílená verze, nástřík 230 V

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00011346     |
| EPD X 0523 EAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

1

#### Přímý nástřík

vývin páry rozstříkáváním vody na topná tělesa přímo v komoře

- jednoduché a účinné řešení
- vlhká pára s kapénkami vody

2

#### Touch screen display

jednoduché intuitivní ovládání s jedinečnými piktogramy, vše v češtině  
možnost využití přednastavených programů či manuálního ovládání

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3

#### Kit dvou strojů na sobě

propojovací sada umožňující postavit dva stroje na sebe propojuje připojení, přírady, odpady a odvětrání dolního konvektomatu

- snadná údržba
- snadné čištění

4

#### Automatické mytí

integrováný systém mytí komory  
možnost použití tekutých i tabletových detergentů  
možnost použít ocet jako oplachovací prostředek  
systém zároveň odvápnuje mikro boiler

- komora konvektomatu se umyje bez přítomnosti obsluhy například přes noc
- systém odvápní mikro boiler bez nutnosti servisního zásahu
- komora je udržována ve stálé 100% hygienické kvalitě

5

#### Ventilátor šestirychlostní reverzibilní

zabezpečuje perfektní distribuci páry bez ztráty její sytosti jeho chod je ovládán programem nebo manuálně

- umožňuje přípravu různých pokrmů od těch nejkřehčích až po pečení při vysokých teplotách při nejvyšších otáčkách

6

#### Teplotní sonda externí

teplotní sonda umístěna mimo varný prostor možnost z výběru jedno bodové či vakuové sondy

- umístění mimo varnou komoru prodlužuje její životnost (pouze 30 % receptur ji využívá)
- možnost výběru ze dvou typů sond podle typu a náročnosti přípravy pokrmů
- zajištění neoprosté hygienické bezpečnosti pokrmů
- záznam HACCP
- řízení tepelné úpravy v nepřítomnosti kuchaře

7

#### USB

stahování servisních hlášení  
upgrade software  
přehrávání receptur

- rychlé vyhledání závady
- přenášení originálních receptur
- udržování aktuálního software

8

#### Teplotní rozsah 30°C - 300°C

nahřívání komory v teplotním rozsahu 30 až 300 °C

- možnost úpravy velké škály pokrmů, od nízkoteplotního pečení až po grilování, gratinování a podobně

9

#### Nerezová konstrukce

konstrukční materiál je z vysoce kvalitní nerezavějící oceli zajištění dlouhé životnosti  
vysoký hygienický standard

- bezpečná příprava pokrmů
- dlouhá životnost
- snadné čištění

10

#### Zesílená verze

posílená topná tělesa v komoře větší příkon

- vhodné pro zatíženější provoz

# Technický list

Technické parametry



## Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 automatické mytí zesílená verze, nástřík 230 V

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00011346     |
| EPD X 0523 EAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

### 1. Sap kód:

00011346

### 2. Šířka netto [mm]:

600

### 3. Hloubka netto [mm]:

690

### 4. Výška netto [mm]:

670

### 5. Hmotnost netto [kg]:

52.00

### 6. Šířka brutto [mm]:

810

### 7. Hloubka brutto [mm]:

700

### 8. Výška brutto [mm]:

780

### 9. Hmotnost brutto [kg]:

130.00

### 10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

### 11. Příkon elektrický [kW]:

4.800

### 12. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

### 13. Materiál:

AISI 304

### 14. Vnější barva zařízení:

Nerezové

### 15. Nastavitelné nožičky:

Ano

### 16. Řízení vlhkosti:

Ano, nepřímé měření

### 17. Stohovatelnost:

Ano

### 18. Typ ovládání:

Dotykové + knoflík

### 19. Doplnující informace:

možnost reverzního otevírání dveří – klika na pravé straně (nutné specifikovat při objednávce)

### 20. Typ vývinu páry:

Nástřík

### 21. Zesílená verze:

Ano

### 22. Komínek pro odtah vlhkosti:

Ano

### 23. Funkce odloženého startu:

Ano

### 24. Velikost displeje:

5"

### 25. Delta T tepelná úprava:

Ano

### 26. Sjednocené dokončení pokrmů EasyService:

Ano

### 27. Vaření přes noc:

Ano

### 28. Mycí systém:

otevřený

### Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 automatické mytí zesílená verze, nástřík 230 V

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00011346     |
| EPD X 0523 EAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**29. Typ mycího prostředku:**

Tekutý mycí detergent + oplach vodou

**30. Více úroňové vaření:**

Program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť

**31. Pokročilé nastavení vlhkosti:**

Ne

**32. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

od 50 °C

**33. Zastavení ventilátoru:**

Přerušení chodu při otevření dveří, nebržděný

**34. Typ osvětlení:**

LED osvětlení ve dveřích, na jedné straně

**35. Materiál a tvar komory:**

AISI 304, se zaoblenými rohy pro snadné čištění

**36. Reverzibilní ventilátor:**

Ano

**37. Funkce udržovací skříně:**

Ano

**38. Materiál tělesa:**

Incoloy

**39. Sonda:**

Volitelná

**40. Sprcha:**

Ruční (volitelná)

**41. Rozteč mezi zásuvy [mm]:**

74

**42. Funkce uzení:**

Ano

**43. Vnitřní osvětlení:**

Ano

**44. Nízkoteplotní tepelná úprava:**

Ano

**45. Počet ventilátorů:**

1

**46. Počet rychlostí ventilátoru:**

3

**47. Počet programů:**

1000

**48. USB port:**

Ano, pro nahrání receptů a aktualizaci firmware

**49. Konstrukce dveří:**

Odvětrávané bezpečnostní dvojité sklo, rozebiratelné pro snadné čištění

**50. Počet přednastavených programů:**

100

**51. Počet kroků receptu:**

9

**52. Minimální teplota zařízení [°C]:**

50

**53. Maximální teplota zařízení [°C]:**

300

**54. Typ ohřevu zařízení:**

Kombinace páry a horkého vzduchu

### Konvektomat elektrický 5x GN 2/3 automatické mytí zesílená verze, nástřík 230 V

|                |                        |              |
|----------------|------------------------|--------------|
| <b>Model</b>   | <b>Sap kód</b>         | 00011346     |
| EPD X 0523 EAM | <b>Skupina artiklů</b> | Konvektomaty |

**55. HACCP:**

Ano

**56. Počet GN / EN zařízení:**

5

**57. Velikost GN / EN zařízení [mm]:**

GN 2/3

**58. Hloubka GN zařízení [mm]:**

65

**59. Funkce regenerace pokrmů:**

Ano

**60. Průřez vodičů CU [mm²]:**

0,75

**61. Jmenovitý průměr potrubí:**

DN 50

**62. Přípojka na vodu:**

3/4"