

Změkčovač manuální jednokohoutový 8 l

Model	Sap kód	00002206
LTP 08	Skupina artiklů	Změkčovače vody




- Náplň pryskyřice: 5.60
- Vstupní tlak [bar]: 2-8
- Materiál: Nerez

Sap kód	00002206	Výška netto [mm]	415
Šířka netto [mm]	190	Hmotnost netto [kg]	10.00
Hloubka netto [mm]	255	Náplň pryskyřice	5.60

Změkčovač manuální jednokohoutový 8 l

Model	Sap kód	00002206
LTP 08	Skupina artiklů	Změkčovače vody



TECHNICAL DATA

Height A mm 400
 Weight Kg 7,5
 Supply water pressure min 1 bar, max 8 bar
 Maximum flow rate recommended 1000 l/h
 Room temperature min 4°C - max 25°C
 Salt content per regeneration 1 kg

SUPPLY WATER CHARACTERISTICS

- Drinking water
- Temperature: min 4°C - max 25°C
- Crystal-clear water (SDI 1)
- Maximum hardness 90°f

THE PACKAGING CONTAINS:

- 1 steel AISI 304 cylinder holding 8 litres
- 5.6 litres of cationic resins adapt for softening
- 1 instruction manual
- 1 unloading pipe

LITRES OF SOFTENED WATER ACCORDING TO ITS HARDNESS						
°f	20	30	40	50	60	CYCLIC CAPACITY
°d	11	16	22	28	33	[m ³ ·°f]
ppm CaCO ₃	200	300	400	500	600	
	1680	1120	840	672	560	33.6

THE WATER SOFTENER IS SUITED FOR:



Změkčovač manuální jednokohoutový 8 l

Model	Sap kód	00002206
LTP 08	Skupina artiklů	Změkčovače vody

1

Celonerezové provedení

použita jen nerez ocel určená pro styk s potravinami

- absolutně nerezavějící a nemagnetické provedení odolává i slabším kyselinám snazší plnění hygienických norem (HACCP); jednoduchá údržba a čištění

2

Regenerace změkčovače se provádí pouze solí

lehké regenerování pomocí soli

- není nutné žádné složité obsluhy, regeneraci zvládne proškolená obsluha

3

By-pass

při regeneraci není omezen provoz zařízení

- není nutné zastavit provoz kvůli regeneraci

Změkčovač manuální jednokohoutový 8 l

Model	Sap kód	00002206
LTP 08	Skupina artiklů	Změkčovače vody

1. Sap kód:

00002206

2. Šířka netto [mm]:

190

3. Hloubka netto [mm]:

255

4. Výška netto [mm]:

415

5. Hmotnost netto [kg]:

10.00

6. Šířka brutto [mm]:

200

7. Hloubka brutto [mm]:

200

8. Výška brutto [mm]:

450

9. Hmotnost brutto [kg]:

11.00

10. Typ spotřebiče:

Neutrální zařízení

11. Materiál:

Nerez

12. Vstupní tlak [bar]:

2-8

13. Náplň pryskyřice:

5.60

14. Doplnující informace:

Spotřeba na 1 cyklus regenerace je 1kg soli a 60-70l vody.