

Caractéristiques du produit

Fourneau électrique avec 6 coup de feu TOP		
Modèle	Code SAP	00014650
SPL 70/012 E	Groupe d'articles	Fourneaux




- Type d'appareil: Appareil électrique
- Puissance de la zone 1 [kW]: 6x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm
- Puissance de la zone 2 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 3 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 4 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 5 [kW]: 2,5
- Puissance de la zone 6 [kW]: 2,5
- Indice de protection d'enveloppe: IPX4
- Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement

Code SAP	00014650	Nombre de zones	6
Largeur nette [mm]	1200	Puissance de la zone 1 [kW]	6x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm
Profondeur nette [mm]	700	Puissance de la zone 2 [kW]	2,5
Hauteur nette [mm]	330	Puissance de la zone 3 [kW]	2,5
Poids net [kg]	108.50	Puissance de la zone 4 [kW]	2,5
Puissance électrique [kW]	15.000	Puissance de la zone 5 [kW]	2,5
Alimentation	400 V / 3N - 50 Hz	Puissance de la zone 6 [kW]	2,5



Dessin technique

Fourneau électrique avec 6 coup de feu TOP		
Modèle	Code SAP	00014650
SPL 70/012 E	Groupe d'articles	Fourneaux





Paramètres techniques

Fourneau électrique avec 6 coup o	de feu TOP	
Modèle	Code SAP	00014650
SPL 70/012 E	Groupe d'articles	Fourneaux
1. Code SAP: 00014650		15. Matériel: AISI 304 plaque supérieure, AISI 430 revêtement
2. Largeur nette [mm]: 1200		16. Matériau de la plaque supérieure: AISI 304
3. Profondeur nette [mm]: 700		17. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]: 1.20
4. Hauteur nette [mm]: 330		18. Nombre de zones:
5. Poids net [kg]: 108.50		19. Puissance de la zone 1 [kW]: 6x plaque carrée 2,5 kW dimension 3 x 3 mm
6. Largeur brute [mm]: 1240		20. Puissance de la zone 2 [kW]:
7. Profondeur brute [mm]: 800		21. Puissance de la zone 3 [kW]:
8. Hauteur brute [mm]: 390		22. Puissance de la zone 4 [kW]:
9. Poids brut [kg]: 120.00		23. Puissance de la zone 5 [kW]:
10. Type d'appareil: Appareil électrique		24. Puissance de la zone 6 [kW]: 2,5
L1. Type de construction de l'appareil: Équipements à poser		25. Nombre de niveaux de contrôle de puissance:
2. Puissance électrique [kW]: 15.000		26. Accès au service: De l'avant en retirant le panneau avant
13. Alimentation: 400 V / 3N - 50 Hz		27. Élément de sécurité: Protection thermostatique interne contre la surchauffe

28. Thermostat de sécurité jusqu'à X ° C:

36

IPX4

14. Indice de protection d'enveloppe:



Paramètres techniques

Fourneau électrique avec 6 coup de feu TOP		
Modèle	Code SAP	00014650
SPL 70/012 E	Groupe d'articles	Fourneaux

29. Pieds réglables:

Oui

30. Informations complémentaires:

Tiroir pour enlever facilement la saleté coincée sous les plaques

31. Nombre de feux/foyers:

6

32. Type de zones de cuisson électriques:

Carré

33. Section des conducteurs CU [mm²]:

4