

Sporák elektrický s horkovzdušnou troubou

Model	Sap kód	00014655
SPLT 70/80-11 E	Skupina artiklů	Sporáky



- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby): Horkovzdušná
- Stupeň krytí ovládacích prvků: IP24
- Materiál: AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

Sap kód	00014655	Hmotnost netto [kg]	119.60
Šířka netto [mm]	800	Příkon elektrický [kW]	13.130
Hloubka netto [mm]	700	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Výška netto [mm]	910	Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby)	Horkovzdušná

Technický výkres



Technical drawings of the Bosch 800 Series refrigerator, showing front, side, and top views with dimensions.

Front View: The refrigerator has a total width of 800 mm and a height of 722 mm. The door features a four-pane window with a width of 470 mm. The door handle is located on the right side.

Side View: The side view shows the refrigerator's depth and internal components. The total depth is 722 mm. The door thickness is 80 mm. The internal width is 474 mm. The distance between the two doors is 277 mm. The distance between the two doors is 115-175 mm. The distance between the two doors is 92 mm. The distance between the two doors is 435 mm. The distance between the two doors is 80 mm.

Top View: The top view shows the refrigerator's width and depth. The total width is 793 mm. The distance between the two doors is 575 mm. The distance between the two doors is 126 mm.

Sporák elektrický s horkovzdušnou troubou

Model	Sap kód	00014655
SPLT 70/80-11 E	Skupina artiklů	Sporáky

1

Čtvercové plotny

rychlé nahřátí
efektivní vaření na velké čtvercové ploše

- úspora času při přípravě pokrmů
- snadná obsluha díky velké ploše ploten

2

Vnitřní termostatická ochrana ploten

delší životnost ploten

3

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

4

Celonerezové provedení

dlouhá životnost
odolnost desky z broušené oceli o síle 10 mm

- úspory na servisních zásazích
- vyšší odolnost proti korozi

5

Hygienické prolisy vrchní desky

absence ostrých rohů a hran (potenciální místa, kde by mohly ulpívat nečistoty)
plynulé přechody

- jednoduché rychlé čištění

6

Horkovzdušná trouba se čtyřmi polohami roštu

horkovzdušné pečení
vysoká kapacita a variabilita
celonerezové provedení

- vhodné pro maso, ryby, zapečené těstoviny, bílé maso, sladké pečivo
- dlouhá životnost
- jednoduché čištění

Sporák elektrický s horkovzdušnou troubou

Model	Sap kód	00014655
SPLT 70/80-11 E	Skupina artiklů	Sporáky

1. Sap kód:

00014655

2. Šířka netto [mm]:

800

3. Hloubka netto [mm]:

700

4. Výška netto [mm]:

910

5. Hmotnost netto [kg]:

119.60

6. Šířka brutto [mm]:

840

7. Hloubka brutto [mm]:

800

8. Výška brutto [mm]:

975

9. Hmotnost brutto [kg]:

132.20

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stacionární

12. Příkon elektrický [kW]:

13.130

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IP24

15. Vnější barva zařízení:

Nerezové

16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska, AISI 430 opláštění

17. Kontrolky:

chodu

18. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

19. Materiál vrchní desky:

AISI 304

20. Tloušťka vrchní desky [mm]:

1.50

21. Maximální teplota zařízení [°C]:

300

22. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

23. Počet stupňů regulace výkonu:

6

24. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

25. Nastavitelné nožičky:

Ano

26. Počet hořáků/ploten:

4

27. Typ plynových varných zón:

Tálové

28. Typ elektrických varných zón:

Čtvercové

Sporák elektrický s horkovzdušnou troubou

Model	Sap kód	00014655
SPLT 70/80-11 E	Skupina artiklů	Sporáky

29. Typ trouby:

elektrická horkovzdušná

30. Příkon elektrické trouby [kW]:

3.13

31. Rozměr trouby:

GN 1/1

32. Typ vnitřní části zařízení 2 (např. trouby):

Horkovzdušná

33. Těsnění:

Ano

34. Maximální teplota vnitřní komory [°C]:

300

35. Minimální teplota vnitřní komory [°C]:

50

36. Průřez vodičů CU [mm²]:

4